เกรียงหวีสแตนเลส
จระเข้
Crocodile Stainless Steel Notched Trowel

จระเข้
Innovation for Your Family's Happiness
TILING INNOVATION

สำหรับปาดกาวซีเมนต์

ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือมาตรฐาน ทนทาน และใช้งานได้ยาวนาน สำหรับการปูกระเบื้องอย่างถูกวิธี ลดเวลาในการทำงาน ได้งานสวย ลดต้นทุน ใช้ได้ทั้งกระเบื้องพื้น และผนัง



คุณสมบัติเด่น

- พลิตจากสแตนเลสเกรดพิเศษ ป้องกันสนิม
- ขนาด 3 x 3 มม. สำหรับปูกระเบื้องโมเสก ขนาดเล็ก
- ขนาด 6 x 6 มม. สำหรับปูกระเบื้องเซรามิค ขนาดกลาง
- ขนาด 10 x 10 มม. สำหรับ แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต ขนาดใหญ่

ข้อแนะนำการใช้

การใช้งาน

1. ผสมกาวซีเมนต์ตามสัดส่วน แล้วปั่นกาวซีเมนต์ให้เนื้อกาวเนียนเข้ากัน
2. ปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ ด้วยเกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ จระเข้ ไปในทิศทางเดียวกัน
3. เมื่อปาดกาวซีเมนต์เรียบร้อยแล้วให้ปูกระเบื้องตามตำแหน่งที่ต้องการ

ขนาดและลักษณะเกรียงหวี		ขนาดกระเบื้อง	การใช้กาวซีเมนต์/ตร.ม.
3x3 มิลลิเมตร		โมเสก, ขนาดเล็ก	2 กิโลกรัม/ตร.ม.
6x6 มิลลิเมตร		กลาง - ใหญ่	3.5 กิโลกรัม/ตร.ม.
10x10 มิลลิเมตร		ใหญ่พิเศษ หินอ่อน,หินแกรนิต	7 กิโลกรัม/ตร.ม.

หมายเหตุ : ต้องปรับพื้นผิวที่ต้องการปูให้ได้มาตรฐาน จึงจะได้ค่าตามตาราง

www.Jorakay.co.th

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด :
102 ซ.พระรามเก้า 43 (เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386

เกรียงหวีสแตนเลส
จระเข้
Crocodile Stainless Steel Notched Trowel

จระเข้ Innovation for Your Family's Happiness
TILING INNOVATION

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

รายละเอียด (Test)	ค่าที่วัดได้ (Evaluation)
ลักษณะสินค้า (Appearance)	ด้ามพลาสติก พร้อมแผ่นสแตนเลส (Stainless Steel with Plastic Handle)
ลักษณะการใช้งาน (Usage)	ใช้สำหรับฉาบ และปาดปูน (For Notched Cement)
ทดสอบแรงกดสูงสุด (Maximum compressive force)	6.20 kN (กิโลนิวตัน)

หมายเหตุ: ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบ Universal Testing Machine Shimadzu Model: UH-F500kNI ด้วยอัตรา 5 มิลลิเมตรต่อนาที ที่อุณหภูมิ 25.0 (+/-2) องศาเซลเซียส

ความต้านแรงดึง (Tensile Strength)	1,358.09 N/mm2 (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)

หมายเหตุ: ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.244 เล่ม 4-2525

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (Chemical Composition Analysis)	ค่าที่วัดได้ (Evaluation)
โครเมียม [Cr] (Chromium)	0.137
แมงกานิส [Mn] (Manganese)	0.106
นิกเกิล [Ni] (Nickel)	0.013
ซิลิคอน [Si] (Silicon)	0.0046
คาร์บอน [C] (Carbon)	0.0006
ฟอสฟอรัส [P] (Phosphorus)	0.00027
กำมะถัน [S] (Sulfur)	0.019

หมายเหตุ: ทดสอบด้วยเครื่อง Spark Emission Spectrometer

ข้อแนะนำ

- เลือกขนาดเกรียงหวีให้ตรงกับขนาดของกระเบื้อง
- ปาดเป็นทางยาวในพื้นที่ประมาณ 1 ตร.ม. สำหรับการปูพื้น
- สำหรับการปูผนัง ควรใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ ในแนวนอน
- ถ้าเป็นกระเบื้องตั้งแต่ 8x8 นิ้ว ขึ้นไป ควรปาดกาวซีเมนต์ลงบนด้านหลังแผ่นกระเบื้องให้ทั่วแผ่นเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องอากาศเมื่อปูกระเบื้อง

ข้อควรระวัง

ควรใส่แว่นตา ถุงมือ และหน้ากากกันฝุ่นละอองในขณะทำงานทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตราย

การเก็บรักษา

ควรล้างคราบกาวซีเมนต์ที่ติดอยู่บนเกรียงให้สะอาด และเก็บไว้ในพื้นที่แห้ง

การบรรจุ

- บรรจุภัณฑ์แบบ Double Blister Pack 1 ชิ้น/แพ็ค
- บรรจุกล่อง 6 ชิ้น/กล่อง

*Double Blister Pack คือบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสขึ้นรูปตามสินค้า แล้วนำมาอัดติดกับกระดาษด้วยเครื่องอัด ทำให้สินค้าไม่เสียหายง่าย

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด :
102 ซ.พระรามเก้า 43 (เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386