CROCODILE
SILICONE SEAL

จระเข้
Innovation for Your Family's Happiness
REPAIRING INNOVATION



อุดรอยต่อ แห้งเร็ว ทน UV ทนชื้น

ปิดแนวกรอบอลูมิเนียม
ทน UV ทนชื้น



จระเข้ ซิลิโคน ซีล
ซิลิโคนอเนกประสงค์ สำหรับรอยต่อ

- มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นตัวสูงเมื่อแห้งตัว
- แห้งตัวเร็ว
- ทนทานดีเยี่ยมต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม เช่น รังสี UV แรงสั่นสะเทือน ความชื้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ น้ำยาทำความสะอาด และสารละลายต่างๆ
- เนื้อซิลิโคนไม่ไหลย้อย จึงสามารถใช้ยาแนวรอยต่อในแนวดิ่งและงานเหนือศีรษะได้

- สำหรับ กระจกแก้ว อลูมิเนียม คอนกรีต สังกะสี ฯลฯ -

จระเข้ ซิลิโคน ซีล

ซิลิโคนอเนกประสงค์ สำหรับรอยต่อ

“ อุดรอยต่อกระจก หน้าต่าง ทน UV ทนชื้น ”







บริเวณที่ใช้งาน


กาวซิลิโคนยาแนวส่วนผสมเดียว คุณภาพสูง ชนิดแห้งเร็ว ใช้สำหรับยาแนวกันรั่วซึมของน้ำ ความชื้น และอากาศ เหมาะสำหรับวัสดุประเภท กระจกแก้ว อลูมิเนียม คอนกรีต สังกะสี เซรามิคโลหะ สแตนเลส ไฟเบอร์กลาส แกรนิต วัสดุเคลือบสีไม้แห้งสนิท อะคริลิก พลาสติก บางประเภท เช่น อิพ็อกซี่ โพลีเอสเตอร์ โพลีคาร์บอเนต เป็นต้น

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น เศษปูน น้ำมันและวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ
- ขนาดร่องที่เหมาะสม ควรกว้างประมาณ 3-12 มม. ลึก 5-10 มม. โดยความกว้างควรเท่ากับหรือมากกว่าความลึกของร่อง อาจใช้โฟมเส้นอุดรอยต่อเพื่อปรับระยะความลึกให้เหมาะสม

การใช้งาน




ตัดปลายหลอดและปลายจุกเฉียง 45 องศา และสวมจุกเข้ากับหลอด



ใช้เทปกาวปิดข้างแนวรอยต่อเพื่อไม่ให้มีส่วนเกินล้นออกแนวต่อ ในขณะอุดรอยต่อ



ใช้ปืนยิงกาวชนิดก้านคู่หรือแบบอัดลม บีบกาวในร่องที่ต้องการให้เต็มร่อง



ปาดเนื้อซิลิโคนให้เรียบ ภายใน 5 นาที



เช็ดทำความสะอาดส่วนเกินด้วยผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำหมาด ๆ



ลอกกระดาษกาวด้านข้างออกภายใน 10-15 นาที ก่อนซิลิโคนแห้งตัว

ทิ้งไว้ 24-48 ชม. ก่อนใช้งานหรือทาสีทับ

อัตราการใช้งาน

ร่องขนาด 1x1 ซม. ได้ความยาวประมาณ 2.8 เมตร ต่อ 280 มิลลิลิตร

ขนาดบรรจุ

280 มิลลิลิตร

สี

ขาว / ใส / ดำ

02-720-1112 JorakayPage www.jorakay.co.th

สินค้ามาตรฐานอเมริกา จากครอบครัวจระเข้

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด