ปืนยิงกาวซิลิโคน
จระเข้
Crocodile Caulking Gun

จระเข้
Innovation for Your Family's Happiness
TILING INNOVATION

สำหรับยิงกาวซิลิโคน

ออกแบบให้สามารถใช้ได้กับกาวซิลิโคน และกาวอะคริลิคทุกชนิด ใช้งานง่าย ระบบแรงอัดสูง สามารถส่งแรงอัดได้เต็มกำลัง กระบอกเหล็กหนาพิเศษ ปรับมุมได้ 360 องศา ด้ามจับแข็งแรง ทนทาน เหมาะกับการใช้งานทั้งช่างมืออาชีพ และเจ้าของบ้าน



คุณสมบัติเด่น

- แผ่นเหล็กเกรดดี หนา 1 ซม.
- กระบอกเหล็ก ปรับหมุนได้ 360 องศา
- ด้ามจับผลิตจากอลูมิเนียมชนิดหนาพิเศษ
- แกนส่งกระบอกเหล็กตัน

ข้อแนะนำการใช้

การใช้งาน

1. กดแผ่นเหล็ก ดึงแกนออกมาข้างหลังให้สุด
2. ใส่หลอดกาวซิลิโคน ที่ตัดปลายหลอดแล้วเข้าไปในกระบอกเหล็ก
3. ค่อยๆบีบด้ามจับให้ซิลิโคนไหลออกมา

www.Jorakay.co.th

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด :
102 ซ.พระรามเก้า 43 (เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386

ปืนยิงกาวซิลิโคน
จระเข้
Crocodile Caulking Gun

จระเข้
Innovation for Your Family's Happiness
TILING INNOVATION

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

รายละเอียดส่วนประกอบสำคัญ (Product information)	ค่าที่วัดได้ (Evaluation)
ตัวสินค้า (Body)	โลหะหล่อขึ้นรูป พ่นสีกันสนิม (Anti-Russ Paint Matel)
ด้ามจับ (Handle)	โลหะหล่อขึ้นรูป พ่นสีกันสนิม (Anti-Russ Paint Matel)
แกนเหล็ก (Guide)	โลหะเส้นแบบตัน (Metal guide)
ลูกสูบดันกระบอก (Boost)	โลหะหล่อขึ้นรูป (Metal)

รายละเอียด (Dimension)	ค่าที่วัดได้ (Evaluation)
ขนาดภายนอก (Diameter) [outside]	55.5 mm. (มิลลิเมตร)
ขนาดภายใน (Diameter) [inside]	53.0 mm. (มิลลิเมตร)
ความหนาช่วงลำตัว (Body thickness)	2.0 mm. (มิลลิเมตร)
ความยาวกระบอก (Body length)	231 mm. (มิลลิเมตร)
ขนาดแกนเหล็ก (Guide thickness)	7.7 mm. (มิลลิเมตร)
ความหนาลูกสูบ (Boost thickness)	9.6 mm. (มิลลิเมตร)

ข้อแนะนำ

- ควรเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับสินค้า

ข้อควรระวัง

- เลือกใช้งานให้เหมาะสมกับขนาดกระบอก

การเก็บรักษา

- เมื่อใช้งานเสร็จต้องคลายแกนส่งกระบอกเหล็กไม่ให้แน่นเกินไป เพราะอาจทำให้สปริงเกิดปัญหา และส่งผลให้อายุการใช้งานสั้นลง
- ควรเก็บไว้ในที่แห้งและไม่มีความชื้น
- เก็บในที่มิดชิดและให้พ้นมือเด็ก

การบรรจุ

6 ชิ้น / กล่อง

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด :
102 ซ.พระรามเก้า 43 (เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386