# จมูกบันไดอลูมิเนียม
## เกเตอร์
## GATOR ALUMINIUM STAIR NOSING

จระเข้ Innovation for Your Family's Happiness
TILING INNOVATION

## อลูมิเนียมเกรดพิเศษ ทนทาน



จมูกบันได คือส่วนที่อยู่บริเวณปลายลูกนอนหรือส่วนที่เข้ามุมตามกว้างปลายขั้นบันได ประโยชน์ของจมูกบันไดอลูมิเนียม นอกจากจะให้ความเรียบร้อยของการเก็บมุมขอบกระเบื้องแล้ว ยังช่วยในเรื่องความปลอดภัยและช่วยป้องกันวัสดุปิดผิวบันได ไม่ให้แตกหรือบิ่นจากการกระแทกในการใช้งาน สามารถใช้งานภายนอกได้ เพราะมีความแข็งแรงทนทานช่วยลดอุบัติเหตุจากการสะดุดหรือลื่น

### คุณสมบัติ
- มีขนาดยาวพิเศษ 2.10 เมตร
- ทนทาน ไม่เป็นสนิม
- ป้องกันรอยขีดข่วน รอยด่าง จากคราบกาวซีเมนต์ด้วยฟิล์มกันรอยในขณะทำการติดตั้ง เพื่อการส่งมอบงานที่สวยงาม

## ข้อแนะนำการใช้

### การใช้งาน
ใช้สำหรับงานบันไดทั่วไป
1. ทำการปรับและแต่งระดับของขั้นบันได ให้ได้ระดับตามความต้องการ
2. ตักกาวซีเมนต์ที่ผสมไว้ นำไปฉาบแต่งที่มุมขอบบันไดให้หนาพอเหมาะ ควรฉาบกาวซีเมนต์ที่ตัวจมูกบันได้ด้วยเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ แล้วนำจมูกบันไดกดทับลงไป
3. ตั้งระดับเส้นจมูกบันไดให้ได้ระดับเดียวกับวัสดุที่จะปู
4. ทำการปูกระเบื้องหรือวัสดุที่ใช้ต่อ โดยให้ได้ระดับเดียวกับจมูกบันได

## ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

**จมูกอลูมิเนียม เกเตอร์**

จมูกอลูมิเนียม เกเตอร์ 45มม. X 2100 มม.

**จมูกอลูมิเนียม เกเตอร์ มี 1 สี**

สีเงินปัดลาย

www.Jorakay.co.th

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด :
102 ซ.พระรามเก้า 43 (เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386

# จมูกบันไดอลูมิเนียม
## เกเตอร์
## GATOR ALUMINIUM STAIR NOSING

จระเข้
Innovation for Your Family's Happiness
TILING INNOVATION

## ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

**อลูมิเนียม (Aluminium)**
เป็นโลหะที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน สำหรับภาคครัวเรือนมีใช้มากในการก่อสร้าง และตกแต่งบ้าน ทดแทนไม้ และเหล็ก อลูมิเนียม คือแร่ทางธรรมชาติ เป็นโลหะมีคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะที่แข็งแรงในระดับหนึ่ง มีลักษณะไม่เป็นเงา เนื่องจากเกิดการออกซิเดชันชั้นบางๆที่เกิดขึ้นเร็ว เมื่อสัมผัสกับอากาศโลหะ อลูมิเนียมไม่เป็นสารพิษ ไม่เป็นแม่เหล็ก และไม่เกิดประกายไฟ

อลูมิเนียมที่นำมาใช้งานมีหลายเกรด สำหรับเกรดที่เลือกมาผลิต คิ้วอลูมิเนียม เกเตอร์ คือ 6063 - T6

- เกรด 6063 เป็นโลหะผสมอลูมิเนียมแมกนีเซียม และซิลิคอน เป็นส่วนประกอบอัลลอยด์ เป็นโลหะผสมที่ใช้กันทั่วไปในการอัดรีดอลูมิเนียม จะช่วยให้รูปร่างที่ซับซ้อนจะเกิดขึ้นพร้อมกับพื้นผิวที่ราบรื่นเหมาะสำหรับ anodizing และเป็นที่นิยมสำหรับการใช้งานสถาปัตยกรรม เช่น กรอบหน้าต่าง, กรอบประตู, หลังคา, กรอบป้าย

**คุณสมบัติสำหรับอลูมิเนียม 6063 - T6**
To BS EN 755 - 2 : 2008
Rod & Bar
Up To 150 mm Dia. & A/F

| Property | : | Value |
|---|---|---|
| Proof Stress | : | 170 Min MPa |
| Tensile Strength | : | 215 Min MPa |
| Elongation A50 mm | : | 8 Min % |
| Hardness Brinell | : | 75 HB |
| Elongation A | : | 10 Min % |

### ข้อแนะนำ

ลอกฟิล์มกันรอย และเช็ดทำความสะอาดสินค้า หลังการติดตั้งทันที

### ข้อควรระวัง

- ควรเลือกจมูกบันไดให้เหมาะสม
- ห้ามหัก หรืองอสินค้า
- ห้ามใช้ไฟเผา และห้ามใช้ของมีคมกระแทก
- ควรใช้ใบตัดที่มีคุณภาพในการตัดใช้งาน

### การเก็บรักษา

ควรวางสินค้าไว้ในแนวราบหรือแนวตรง เพื่อป้องกันการหักงอของสินค้า

### การบรรจุ

ขนาดบรรจุ: บรรจุในซองพลาสติก 1 เส้น / ซอง
บรรจุ 20 เส้น / กล่อง

| | | |
|---|---|---|
| ขนาดสินค้า | : | 4.5 x 210 x 2 ซม. |
| ขนาดกล่องบรรจุ | : | 10 x 215 x 8 ซม. |
| น้ำหนักสินค้า | : | ประมาณ 830 ก. |
| น้ำหนักกล่อง | : | ประมาณ 20.75 กก. |

มีสินค้าบรรจุเต็ม


บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด :
102 ซ.พระรามเก้า 43 (เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386