จมูกบันไดจระเข้
พลัส ไมโครแบน
Crocodile Stair Nosing Plus Microban

จระเข้ Innovation for Your Family's Happiness
TILING INNOVATION

นุ่ม ไม่ลื่น ไม่บาดเท้า



จมูกบันได คือส่วนที่อยู่บริเวณปลายลูกนอนหรือส่วนที่เข้ามุมตามความกว้างของปลายขั้นบันได ช่วยในเรื่องของการเก็บความสวยงาม และป้องกันการลื่นล้มในขณะขึ้น-ลงบันได New Technology Breakthrough นวัตกรรมที่เหนือกว่าของจมูกบันไดจระเข้ ด้วยคุณสมบัติพิเศษของวัสดุ uPVC แบบ Soft Structure นุ่มสบาย ไร้ร่องลึก ไม่บาดเท้า เมื่อเทียบกับวัสดุแบบทั่วไป และแบบโลหะ ผสานกับ uPVC ชนิดแข็งตัว เพื่อการยึดเกาะที่แข็งแรง

คุณสมบัติ

- นวัตกรรมสำหรับบันได วัสดุคุณภาพสูง
- ไร้ร่องลึก นุ่มสบาย ไม่ลื่น ไม่บาดเท้า สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- ปกป้องเหนือกว่าด้วยสารไมโครแบน super Hygiene ยับยั้งราดำ แบคทีเรีย และตะไคร่น้ำ
- ทันสมัย มีสไตล์ หลากหลายเฉดสีให้เลือก เพื่อโทนสีที่เหมาะสมบ้านคุณ (มีสีเฉพาะสำหรับสระว่ายน้ำ)

ข้อแนะนำการใช้

การใช้งาน


ใช้สำหรับงานบันไดทั่วไป

1. ทำการปรับและแต่งระดับของขั้นบันได ให้ได้ระดับตามความต้องการ
2. ตักกาวซีเมนต์ที่ผสมไว้ นำไปฉาบแต่งที่มุมขอบบันได ให้หนาพอเหมาะ ควรฉาบกาวซีเมนต์ที่ตัวจมูกบันได้ด้วย เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ แล้วนำจมูกบันไดกดทับลงไป
3. ตั้งระดับเส้นจมูกบันไดให้ได้ระดับเดียวกับวัสดุที่จะปู
4. ทำการปูกระเบื้องหรือวัสดุที่ใช้ ต่อโดยให้ได้ระดับเดียวกับจมูกบันได

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

รุ่น	ความยาว	หน้ากว้าง
1.5	1.5 เมตร	45 มิลลิเมตร
2	2 เมตร	45 มิลลิเมตร
2.4	2.4 เมตร	45 มิลลิเมตร

- **จมูกบันไดจระเข้ พลัส ไมโครแบน**
  เป็นจมูกบันไดที่ประกอบไปด้วย uPVC 2 ลักษณะ คือ
  - » uPVC ชนิดอ่อนตัว ให้ผิวสัมผัสนุ่มนวล ยึดหยุ่น พร้อม texture ที่ช่วยหยุดการลื่นได้ดีกว่า
  - » uPVC แบบแข็ง ออกแบบเพื่อการยึดเกาะกับโครงสร้างให้แข็งแรงยิ่งขึ้น



uPVC แบบแข็ง
ออกแบบเพื่อการยึดเกาะกับโครงสร้างให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

uPVC ชนิดอ่อนตัว
ให้ผิวสัมผัสนุ่มนวล ยืดหยุ่น พร้อม Texture ที่ช่วยหยุดการลื่นได้ดีกว่า

- **จมูกบันไดจระเข้ พลัส ไมโครแบน**
  มี 12 เฉดสี มี 3 กลุ่มสี กลุ่มสีอ่อน กลุ่มสีเข้ม และกลุ่มสำหรับสระว่ายน้ำ

กลุ่มสีอ่อน	กลุ่มสีเข้ม	กลุ่มสีแนะนำสำหรับสระว่ายน้ำ
สีขาวไข่มุก สีครีมเอแคร์ สีครีม สีเขียวตองอ่อน สีเทาแกรนิต	สีฟ้าคราม สีอิฐดินเผา สีน้ำตาลทะเลทราย สีน้ำตาลเนื้อทอง สีดำลิกไนต์	สีเขียววารี สีน้ำเงินธารา

www.Jorakay.co.th

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด :
102 ซ.พระรามเก้า 43 (เสรี 4) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386

จมูกบันไดจระเข้
พลัส ไมโครแบน
Crocodile Stair Nosing Plus Microban

จระเข้ Innovation for Your Family's Happiness
TILING INNOVATION

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/เคมีภัณฑ์
(Identification of the substance/preparation)
Trade Name : RAU – PVC 1309
Usage : Extrusion or injection moulding of rigid PVC articles, for commercial use only

2. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย (Hazards identification)
Classification to
RL1999/45/EC : T(Toxic)
R 61 : May cause harm to the unborn child
R 20/22 : Harmful by inhalation and if swallowed
R 33 : Danger of cumulative effects
R 52/53 : Harmful to aquatic organisms, may cause long – term adverse effects in the aquatic environment

3. องค์ประกอบ และข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
(Composition/information on ingredients)
Plasticiser - free polyvinyl chloride, compounded, lead content: 1% <= C < 2.5%
Contains: lead compounds, not specified by name, hazard symbol: T (reproductive toxicity category 1), N; R phrases: 61-20/22-33-62-50/53

4. ผลการทดสอบสารไมโครแบน ยับยั้งราดำ และแบคทีเรีย
Microban
Cera-C Cure is holding a Microban license for the use of technology and trademark with the PVC tile trims product exclusively in Thailand. The PVC tile trims are treated with Microban ingredients, originally from USA, to have antibacterial and antifungal properties. Microban ingredients are registered with Environmental Protection Agency (EPA) in USA and are safe to be used in this kind of application.

5. ผลการทดสอบ จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ความทนต่ออุณหภูมิสูง 85°C, 48 ชั่วโมง	
- ความยาวที่เปลี่ยนแปลงไป, ร้อยละ	-1.36
- ความกว้างที่เปลี่ยนแปลงไป, ร้อยละ	+0.17
ความทนต่อ 30% กรดซัลฟูริค (24 ชั่วโมง, อุณหภูมิห้อง)	ไม่เปลี่ยนแปลง
ความทนต่อ 10% โซเดียมไฮดรอกไซด์ (24 ชั่วโมง, อุณหภูมิห้อง)	สีจากลง
ความทนต่อสภาพโดยวิธีเร่งสภาวะ 1 สัปดาห์ {แสงอัลตราไวโอเลต (UVB-313) ที่ 60°C/8 ชั่วโมง, บรรยายกาศอิ่มไอน้ำ ที่ 50°C/4 ชั่วโมง}	
- การเปลี่ยนแปลงของสี	เกรย์สเกลระดับ 2
การทดสอบการทนต่อแรงกระแทก, จูล	1.1

ข้อควรระวัง

- ควรเลือกขนาดจมูกบันไดให้เหมาะสม
- ห้ามหัก หรืองอสินค้า
- ห้ามใช้ไฟเผา และห้ามใช้ของมีคมกระแทก

การเก็บรักษา

ควรวางสินค้าไว้ในแนวราบหรือแนวตรง เพื่อป้องกันการหักงอของสินค้าหลีกเลี่ยงการวางกลางแดดที่ร้อนจัด

การบรรจุ

รุ่น 1.5 เมตร
ขนาดบรรจุ: บรรจุในซองพลาสติก 1 เส้น / ซอง
บรรจุ 20 เส้น / กล่อง

ขนาดสินค้า : 4.5 x 150 x 1.9 ซม.
ขนาดกล่องบรรจุ : 25 x 155 x 5 ซม.
น้ำหนักสินค้า : ประมาณ 950 ก.
น้ำหนักกล่อง : ประมาณ 19.5 กก.
มีสินค้าบรรจุเต็ม

รุ่น 2.0 เมตร
ขนาดบรรจุ: บรรจุในซองพลาสติก 1 เส้น / ซอง
บรรจุ 20 เส้น / กล่อง

ขนาดสินค้า : 4.5 x 200 x 1.9 ซม.
ขนาดกล่องบรรจุ : 25 x 205 x 5 ซม.
น้ำหนักสินค้า : ประมาณ 1200 ก.
น้ำหนักกล่อง : ประมาณ 24 กก.
มีสินค้าบรรจุเต็ม

รุ่น 2.4 เมตร
ขนาดบรรจุ: บรรจุในซองพลาสติก 1 เส้น / ซอง
บรรจุ 20 เส้น / กล่อง

ขนาดสินค้า : 4.5 x 240 x 1.9 ซม.
ขนาดกล่องบรรจุ : 25 x 245 x 5 ซม.
น้ำหนักสินค้า : ประมาณ 1480 ก.
น้ำหนักกล่อง : ประมาณ 29.3 กก.
มีสินค้าบรรจุเต็ม

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด :
102 ซ.พระรามเก้า 43 (เสรี 4) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386