CROCODILE
GP GROUT

จระเข้ ★USA★
CROCODILE
Innovation for Your Family's Happiness
REPAIRING INNOVATION

ถุ้มถ่า ไหูติอดี ใช้ทำลังอัดสูง

แຊ໋ງ
ຮับแรงอัด ไหูโตดี
สำลับวงกท่อไป



จໍระเข้ จีพีเกร้ำ
ซิมังเกร้ำ บ่หิดโต สำลับวงกเท่ำไป

- ถุ้มถ่า ลาถาปะยัด
- บ่มิมี้ำไหูเทิงผิวถอมกธิด
- ใช้ทำลังอัดสูงหูายกว่า 700 ksc
- ไหูโตได้ดิ โดยบ่แยกโต

– สำลับ วงกเท ธูโพง ฆ่องว่ำง เสิ เป้มต้ม –

ຈໍຣະເຂ້ ຈີພີເກຣ້ຳ

ຊີມັງເກຣ້ຳ ບໍ່ຫົດໂຕ ສຳລັບວຽກເທົ່ຳໄປ

“ ແຂງແຮງ ຮັບແຮງອັດແລະໄຫຼໂຕດີ ຄຸ້ມຄ່ຳ ສຳລັບວຽກທົ່ວໄປ ”







ບໍລິເວນທີ່ໃຊ້ງານ

ເປັນປູນເກຣ້ຳປະສົມສຳເລັດ ບໍ່ຫົດໂຕ ຮັບແຮງອັດສູງ ເໝາະສຳລັບ ວຽກເກຣ້ຳທົ່ວໄປເຊັ່ນ ວຽກເທ ຮູໂພງ ຊ່ອງວ່ຳງ ຖານໂຄງສ້ຳງຕ່ຳງໆ ເສົາ ຝາ ຄອນກຣີດເສີມເຫຼັກສຳເລັດຮູບ ຫຼືໃຊ້ສ້ອມແປງວຽກເກຣ້ຳ ຂອບປະຕູລະຫວ່ຳງກຳແພງ ຫຼືຕຳມສ່ວນງຳນໂຄງສ້ຳງຕ່ຳງໆ

ຂໍ້ແນະນຳກຳນໃຊ້

ກຳນກຽມພື້ນຜິວ

- ສະກັດພື້ນຜິວໃຫ້ຫຍຳບໂດຍກຳນສະກັດຫຼືຂັດ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພຳບ ກຳນຍຶດເກຳະ
- ພື້ນຜິວຈະຕ້ອງສະອຳດປຳສະຈຳກຄຳບຝຸ່ນ ເສດປູນ ນ້ຳມັນແລະ ວັດສະດຸແປກປອມອື່ນໆ
- ກຽມແບບສຳລັບຫຼໍ່ຄອນກຣີດຈະຕ້ອງແຂງແຮງພໍແລະເຮັດກຳນອຸດຮ່ອງ ເພື່ອປ້ອງກັນກຳນຮົ່ວໄຫຼຂອງປູນເກຣ້ຳ
- ຄວນບົ່ມຄອນກຣີດໃຫ້ປຽກຊຸ່ມແລະດູດຊຶມນ້ຳສ່ວນເກີນ ທີ່ຄ້ຳງເທິງຜິວງຳນໃຫ້ໝົດກ່ອນໃຊ້ງຳນ

ກຳນປะสົม

- ໃນກຳນປะสົมຄວນໃຊ້ນ້ຳທີ່ສะອຳດ ปะสົมตຳมสัดส่ວนที่กำหนด ແລະລะมัดລะวังໃນกำนชั่งตวงปะลิมำนน้ำที่ปะสົม
- ตวงน้ำใส่ในพาชะนะที่จะปะสิม เปิดเถื่องปะสิมและ ค่อยๆติ่มปูนเกร้ำลิงไป
- ปะสิมต่เนื่องกันดินปะมาน2นาที จินเข้ำเป็นเนื้อดรูวกัน
- หยุดจากปะสิมแล้วแล้วห้ามติ่มน้ำ

ໝายเหต: ຄวนปะสิมปูนเกร้ำในปะลิมำนที่จะใช้ได้หมดพายใน 30นาที และบ่ควนนำส่วนปะสิมมาติ่มน้ำเพื่อนำมาใช้อิกถ้ำ

ອັดตาส่วนปะสิม


ส่วนปะสิม	สะพาวะปลาสติก (Plastic)	สะพาวะไหลได้ (Flowable)	สะพาวะไหลล่องๆ (Fluid)
ปะลิมานน้ำ : ปูน 20 กก	2.6 – 2.8 ลิด	3.0 – 3.6 ลิด	3.8 – 4.0 ลิด
ปูน : น้ำ (โดยปะลิมาด)	4.6 – 4.9 : 1	3.5 – 4.3 : 1	3.2 – 3.4 : 1

ກຳนใช้งาน





1. เข้ำแบบรอบถำนเท แบบต้องอุดร่อง เพื่อป้องกันกำนรั่ว และยึดถ้ำให้แน่น้ำ
2. เทปูนเกร้ำจำกด้ำนใดด้ำนหนึ่ง เท่ำนั้น เพื่อป้องกันบ่ให้เกิด โพงอำกำดและควนเทต่เนื่อง กันจินเต็ม





3. อำดจะต้องใช้กำนทะแหกเพื่อ ให้วัดสะดุติ่มเต็มช่องว่ำงได้
4 บ่มผิวคอนกรีดและแบบให้ ชุ่มน้ำพหมาดๆ

ກำนบ่ม

- รักสาสะพาบพื้นผิวให้ปรุกชุ่ม เร็ดกำนบ่มปูนเกร้ำด้วยน้ำย่ำงน้อย 3 วัน
- ป้องกันบ่ให้ผิวงำนสั่นสะเทือน ถึกความร้อน หรือความเย็นที่รุนแรงเป็นเวลา 3 วัน

ອัดตากำนใช้งาน

จໍระเข้ จีพี เกร้ำ 1 ถุง (20 กก) / 0.011 ลบม

ขะหมาดบันจุ

20 กก (ถุง)