CROCODILE

SKIM COAT SMOOTH

CROCODILE
Innovation for Your Family's Happiness
REPAIRING INNOVATION

Che phủ
bề mặt mịn màng
chịu đựng trước mọi thời tiết khắc nghiệt.

thạch cao xi măng

mịn như giấy dán tường

không tạo bụi



Crocodile
Skim Coat Smooth

Vật liệu trát tường dạng bột mịn

- Vật liệu mỏng chỉ từ 0.3-3 mm
- Che đậy các vết nứt một cách hoàn hảo.
- Không cần sơn màu (màu trắng)
- giúp cho bề mặt tường cứng, chắc, không bong tróc, độ bám dính cao.
- Trang trí cho bề mặt được bằng phẳng, mịn màng.
- Chịu đựng dưới mọi thời tiết.
- Có thể sơn màu chồng lên, giúp tiết kiệm màu sơn.

- Sử dụng thi công chê phủ các vết nứt, bê tông, gạch block hoặc tường thạch cao. -

Crocodile **Skim Coat Smooth**

Vật liệu trát tường dạng bột mịn

“ mỏng, mịn như giấy dán tường, không tạo bụi ”







Khu vực cần thi công.


Vật liệu trát tường với dạng bột mịn là vật liệu vữa trát gốc xi măng được sử dụng để che phủ các vết nứt và bề mặt không bằng phẳng tạo cho bề mặt hoàn thiện phẳng mịn và tăng độ bền. Có thể được sử dụng cho bề mặt bê tông, gạch block hoặc tường. Sử dụng để che phủ các vết nứt và bề mặt không bằng phẳng và cải thiện giúp mặt sàn trông đẹp hơn. Độ bền thời tiết cao. Không gây nứt, vỡ. Có thể sử dụng cho cả nội thất và ngoại thất. giúp giảm lượng sơn tiêu thụ lên đến 20 % (trường hợp sơn màu trắng). Saen phẩm này không chứa chất hữu cơ bay hơi (NON VOC)

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt thi công.

- Vệ sinh sạch sẽ bề mặt bê tông đảm bảo không có bụi bẩn, dầu mỡ và các tạp chất khác.
- Nếu bề mặt có vết nứt, nên sửa chữa vết nứt với vật liệu sửa chữa phù hợp.
- Tưới nước lên bề mặt để giảm bớt độ nóng. Chờ khô rồi mới tiến hành thi công.

Thi công





1. Trộn Crocodile Skim Coat Smooth với nước theo tỷ lệ về khối lượng. Sau đó trộn bằng máy khuấy.
2. Dùng bay trát mỏng và đều trên bề mặt . Có thể trát độ dày lớp vữa từ 0.3-3 mm.





3. Chờ vữa khô 10-30 phút. Có thể trát thêm nếu cần tăng độ dày của bề mặt.
4. Nếu cần tăng độ phẳng mịn cho bề mặt. Có thể dùng giấy nhám đánh thêm lần nữa. Sau khi Skim Coat khô 12-24 tiếng thì không cần bảo quản, có thể sơn màu hoặc thi công bởi các vật liệu khác như : trát tường chống thấm.

Tỷ lệ thành phần hỗn hợp

Trộn Crocodile Skim Coat Smooth 2.5 kg với 1 lít nước hoặc Crocodile Skim Coat Smooth 2.5 kg/1 phần theo tỷ lệ về khối lượng.

Định mức tiêu thụ

1.5 kg / m^2 với độ dày 1mm

Đóng gói

- 5 kg (bao)
- 25 kg (bao)

Màu sắc

Trắng / Xám