CROCODILE

ACRYLIC SEAL PLUS

CROCODILE

★USA★

接缝密封胶
优异的附着力
抗真菌

快干

可以油漆上



鳄鱼品牌　丙烯酸盐灌浆料

高品质丙烯酸灌浆与抗真菌化合物

- 快干，优异的附着力
- 混合抗真菌剂
- 防潮防水
- 可以油漆上

– 混凝土、木材、陶瓷、石膏墙、合成木板

鳄鱼品牌　丙烯酸盐灌浆料

高品质丙烯酸灌浆与抗真菌化合物



成品特级丙烯酸盐灌浆料





使用面积


用作丙烯酸盐灌浆料，用于密封门、窗和一般凹槽的边缘。可与活动槽配合使用，适用于门窗框安装、木框边缝、铝水泥墙边缝、嵌入式家具安装、卫浴设备安装、瓷砖密封痕迹等室内工作 地板和墙壁之间等。

使用说明

表面处理

- 表面必须干燥、清洁、无灰尘、油漆、油污 或 污垢。
- 合适的凹槽尺寸应约为 3–12 毫米宽，5–10 毫米深。宽度应等于或大于凹槽的深度。接泡沫条可用于相应地调整深度。


如何使用



切掉墨盒螺纹端的顶部和塑料尖端以 45 度角切割，并将塞子连接到管上。




使用遮蔽胶带覆盖接缝的侧面，这样在填充接缝时多余的不会溢出接缝。



使用填缝枪将胶水挤入所需的凹槽中以填满凹槽。



用湿布或海绵擦去多余的部分。



在亚克力干燥前 10 到 15 分钟内撕掉背胶。



放置24小时后再使用或涂漆。

使用率：

凹槽尺寸 1x1 厘米，1 根管子可以使用长度约为 3 米。

净重：

450 克

颜色：

白色, 棕色, 樱桃色, 橡木色

Product Information