CROCODILE

ACRYLIC SEALANT GATOR

CROCODILE



接縫密封胶

墙

可以油漆上

接縫密封胶

快干



鳄鱼品牌　丙烯酸密封胶鳄鱼

丙烯酸密封胶

- •柔性丙烯酸密封胶
- •用于填充接缝、裂缝、墙体裂缝
- • 快干，可以油漆上
- • 优异的附着力

–木材、混凝土、陶瓷、瓷砖、砖、石膏墙、合成木材

鳄鱼品牌　丙烯酸密封胶鳄鱼

丙烯酸密封胶



即用型通用丙烯酸密封胶











使用面积

丙烯酸密封胶是一种单组分、即用型乳胶基密封胶，在各种基材上具有良好的附着力。该产品几乎无异味，对金属无腐蚀性。对多种材料具有很强的附着力，例如木材、混凝土、陶瓷、瓷砖、砖、石膏墙、合成木材、等等。

使用说明

表面处理

- 表面必须干燥、清洁、无灰尘、油漆、油污或污垢。
- 合适的凹槽尺寸应约为 3–12 毫米宽，5–10 毫米深。宽度应等于或大于凹槽的深度。接泡沫条可用于相应地调整深度。


如何使用



切掉墨盒螺纹端的顶部和塑料尖端以 45 度角切割，并将塞子连接到管上。




使用遮蔽胶带覆盖接缝的侧面，这样在填充接缝时多余的不会溢出接缝。



使用双棒或气枪填缝枪将胶水挤入所需的凹槽中以填满凹槽。



用湿布或海绵擦去多余的部分。



在亚克力干燥前 10 到 15 分钟内撕掉背胶。



放置24小时后再使用或涂漆。

使用率:

凹槽尺寸 1x1 厘米，1 根管子可以使用长度约为 3 米。

净重：

450 克

Product Information