CROCODILE

ADHESIVE NAIL

CROCODILE



对所有表面
都有很强的
附着力

高性能建筑胶
将材料牢固地粘附在所有表面上



鳄鱼品牌　建筑胶

高性能建筑胶

- 可以水平和垂直固定在各种表面上
- 快干，附着力强
- 当它干燥时，胶水很硬
- 耐气候变化、紫外线、振动
- 可与聚苯乙烯泡沫塑料和镜子一起使用
- 干了就可以上漆了

–用于檐口、观赏石、混凝土、塑料、金属等

鳄鱼品牌　建筑胶

高性能建筑胶

高性能建筑胶将材料牢固地粘附在所有表面上







使用面积


是一种多用途的丁基橡胶防水胶带，与轮胎行业使用的类型相同。与沥青、沥青等低合成橡胶相比，质量优越，可通过材料本身粘合。因此具有良好的附着力和高稳定性、韧性。表面用银色反射弗洛伊德增强，以减少热量积聚，并且可以涂漆。它具有良好的抗撕裂性、抗紫外线性和极端温度变化。不含溶剂，使材料不脆、不裂。它是不透明的，可防止水的渗透。适合用作防水胶带和防水材料。可用于有内涝的地区，可贴附各种材料，如各类屋瓦、混凝土、石膏、遮阳篷、聚碳酸酯。 铝复合材料、木材、玻璃纤维帆布　纤维水泥、沥青、钢、锌、金属板、U-CLAMP 或 C-LINE 盖板等。

使用说明


基板准备

- 所有待处理的混凝土必须清洁并具有开放的毛细管表面。 去除浮浆、污垢、油脂等。

如何使用




以所需的珠子和角度切断喷嘴尖端。




使用以下图案将粘合剂涂在表面上：

- 用于平滑不平整表面或小材料的斑点
- 带宽表面的较高初始粘性的条纹



让粘合剂干燥 5–10 秒，然后用力将基材加到背面，以确保接触均匀。



重物在使用或油漆前24–48小时需要支撑材料。

净重：

300 毫升

Product Information

+66 (0) 2720 1112　JorakayPage　www.jorakay.co.th

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

Jorakay Corporation Co., Ltd.