CROCODILE

SUPER SHIELD

CROCODILE



防水结晶
内外防水



鳄鱼品牌　超级盾牌

结晶防水涂料

- 用于覆盖混凝土表面以防水或在铺设瓷砖之前防止渗漏
- 将多孔填料结晶到混凝土表面
- 双面防水，接触水的一面和对面
- 可承受高达 7 巴（70 米水深）的水压
- 耐各种化学品和酸

–用于一楼, 浴室

鳄鱼品牌　生态盾牌

结晶防水涂料

防水结晶，内外防水







使用面积


是一种水泥防水化合物，以浆料形式应用于混凝土表面，形成不透水屏障，阻止液态水通过，但允许气体（空气或蒸汽）通过。

使用说明


基板准备

- 所有待处理的混凝土必须清洁并具有开放的毛细管表面。去除浮浆、污垢、油脂等。
- 磨掉任何油漆或涂层以提供开放式毛细管结构。
- 必须清除裂缝、蜂窝等形式的缺陷混凝土，并用修补砂浆填充齐平。
- 在使用 之前，表面必须仔细预浇水。混凝土表面必须潮湿，但表面没有湿光泽。

如何使用



根据规格，用刷子将涂两层。



应涂抹第二层，每次涂抹之间间隔 15–30 分钟。



完成后，表面应至少晾干 24 小时。

用于水平表面上的干粉

- 浇筑混凝土后，等到混凝土开始形成并在混凝土表面流血。
- 洒在整个表面上，用砂光机或砂光机用抹子擦洗。

使用率：

浆料　：　1–1.5 公斤/平方米/2 层
干粉　：　2–3 公斤/平方米

净重：

5公斤/桶
25公斤/袋

Product Information

+66 (0) 2720 1112　JorakayPage　www.jorakay.co.th

U.S.A. Standard from the Crocodile Family
Jorakay Corporation Co., Ltd.