CROCODILE

TAPE SEAL

CROCODILE

防水结晶

内外防水

密封接缝 防水 防紫外线



鳄鱼品牌 胶带密封

丁基胶带 铝箔

- 密封接缝
- 防水
- 防紫外线
- 坚韧、抗撕裂
- 未破解
- 可以涂上
- 对气候变化具有出色的抵抗力，无论是极热还是极冷

–用于固定瓷砖、混凝土、石膏、遮阳篷

鳄鱼品牌　胶带密封

丁基胶带 铝箔

密封接缝，防水，防紫外线







使用面积


是一种多用途的丁基橡胶防水胶带，与轮胎行业使用的类型相同。与沥青、沥青等低合成橡胶相比，质量优越，可通过材料本身粘合。因此具有良好的附着力和高稳定性、韧性。表面用银色反射弗洛伊德增强，以减少热量积聚，并且可以涂漆。它具有良好的抗撕裂性、抗紫外线性和极端温度变化。不含溶剂，使材料不脆、不裂。它是不透明的，可防止水的渗透。适合用作防水胶带和防水材料。可用于有内涝的地区，可贴附各种材料，如各类屋瓦、混凝土、石膏、遮阳篷、聚碳酸酯。 铝复合材料、木材、玻璃纤维帆布　纤维水泥、沥青、钢、锌、金属板、U–CLAMP 或 C–LINE 盖板等。

使用说明


基板准备

- 所有待处理的混凝土必须清洁并具有开放的毛细管表面。去除浮浆、污垢、油脂等。


如何使用



将胶带切成所需的长度。



取下离型纸并用力压在基材上。



所有接头连接应重叠至少 5 厘米。

净重：

10 厘米宽 x 3 米长
28 厘米宽 x 3 米长
28 厘米宽 x 10 米长

Product Information

+66 (0) 2720 1112　JorakayPage　www.jorakay.co.th

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

Jorakay Corporation Co., Ltd.