CROCODILE

ECOSHIELD

CROCODILE



防水水泥涂料

用于平铺前的工作



鳄鱼品牌　生态盾牌

防水水泥涂料

- 使用方便，加水即可
- 简单快速的应用
- 无毒
- 防止水渗透
- 高附着力
- 可以用刷子或抹子涂抹
- 物超所值，可用面积达 15 平方米

–用于贴瓷砖前的浴室、阳台、地板和墙壁

鳄鱼品牌　生态盾牌

防水水泥涂料



防水水泥涂料用于平铺前的工作





使用面积


它是一种易于使用的单组份混凝土防水水泥，只需与水混合即可。减少因错误混合两种成分而造成的浪费，且溶液无刺鼻气味。具有覆盖表面裂缝的能力，并具有良好的附着力。在混凝土或石膏表面上涂抹或腻子，以防止结构泄漏。具有成本效益，每 2 层最多可涂抹 15 平方米。

使用说明

基板准备

- 清洁表面，使其没有灰尘、油脂、混凝土废料或未知物质等。
- 用合适的修复材料填充表面上的任何裂缝。用密封剂填充墙边或接缝。
- 用水润湿表面并使其干燥，然后再进行防水处理。

如何使用




当需要光滑表面时，用刷子涂抹。



应涂抹第二层，每次涂抹之间间隔 30–90 分钟。



表面应至少晾干 3 天。



瓷砖工作应在 3 天后进行表面处理。

使用率:
预计覆盖面积 1–1.5 公斤/平方米/2 层

净重：
20公斤/袋

Product Information

+66 (0) 2720 1112　JorakayPage　www.jorakay.co.th

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

Jorakay Corporation Co., Ltd.