CROCODILE

FLEX SHIELD

CROCODILE ★USA★

防水水泥

每一点

整个房子

防漏装甲

甲板

阻止水通过
防止水泄漏



鳄鱼品牌　弹性盾牌

柔性防水水泥

- 使用方便，加水即可
- 优异的附着力
- 防止渗水
- 易于用作油漆、浸涂和滚涂
- 高度灵活
- 抗振动

–用于水库、水箱、游泳池的防水

鳄鱼品牌　弹性盾牌

防水水泥涂料

真正的甲板防护罩，阻止水通过，防止水泄漏







使用面积


是一种易于使用的单组分柔性防水水泥，只需与水混合即可。它具有可以协调和均匀粘附到水泥甲板上的特性，而不仅仅是其他防水表面涂层。仅仅将它应用在甲板上就像为甲板建造一个非常坚固耐用的防水岛。具有高柔韧性、良好的耐磨性和抗冲击性，还耐晒、耐雨淋、抗紫外线。即使在池塘、水池、池水等需要保水的区域，也可长达10年不渗漏或变质。因此，当在屋顶上使用时，它可以确保并确保不会有水渗入。

使用说明


基板准备

- 清洁表面，使其没有灰尘、油脂、混凝土废料或未知物质 等。
- 用合适的修复材料填充表面上的任何裂缝。用密封剂填充墙边或接缝。
- 用水润湿表面并使其干燥，然后再进行防水处理。

如何使用



当需要光滑表面时，用刷子涂抹。



应涂抹第二层，每次涂抹之间间隔 30–90 分钟。



表面应至少晾干 3 天。



瓷砖工作应在 3 天后进行表面处理。如果地板被水浸湿，应让表面干燥至少 7–14 天以获得最佳性能。

使用率:
预计覆盖面积 1–1.5 公斤/平方米/2 层

净重 :
1公斤/桶
4公斤/桶
20公斤/袋

颜色:
灰色，白色，绿色，蓝色，黑色

Product Information

+66 (0) 2720 1112　JorakayPage　www.jorakay.co.th

U.S.A. Standard from the Crocodile Family
Jorakay Corporation Co., Ltd.