CROCODILE

WALL PUTTY

CROCODILE



完全密封腻子

便于使用

裂缝孔腻子

快干



鳄鱼品牌　墙面腻子

成品亚克力用于裂缝填充

- 质地紧实，快干，不塌陷
- 简单的造型
- 内外均可使用
- 不会使面漆变黄

– 用于混凝土、石膏、石膏、粘土砖、砌块砖、轻质砖、纤维水泥、合成木材

鳄鱼品牌　墙面腻子

成品亚克力用于裂缝填充

简单的造型、不会使面漆变黄







使用面积


现成的丙烯酸腻子。鳄鱼墙腻子，适用于填充裂缝、接缝、孔洞、气泡，可与混凝土、石膏、轻质砖、纤维水泥、合成木材等多种材料配合使用

使用说明

表面处理

- 清洁表面无灰尘、油脂、混凝土废料或未知物质等。
- 如果表面有裂缝，请用合适的修补材料填充。
  用密封剂填充墙边或接缝。


如何使用




用腻子抹子把鳄鱼墙腻子。



让它干燥，打磨光滑。



对于较大的裂缝、孔洞或凹槽，涂上一层腻子。 通过让每一层干燥，然后再涂另一层，直到它满了。



涂漆前让其干燥 4 小时。

使用率:
0.5– 1.5 公斤/ 每平方米
(包装尺寸 5 公斤/罐，可使用填充预制混凝土接头，
尺寸 1x1 厘米，长 28.5 米)

净重 :
5公斤/罐
1.2公斤/罐

Product Information

+66 (0) 2720 1112　JorakayPage　www.jorakay.co.th

U.S.A. Standard from the Crocodile Family
Jorakay Corporation Co., Ltd.