CROCODILE

POLY U SEAL

CROCODILE



快干

内外均可使用

粘附到许多表面

密封水泥接缝

快干

可上漆



鳄鱼品牌　聚氨酯密封胶

聚氨酯密封胶

- 可以在有运动的地方密封接头
- 超过 650% 的高灵活性
- 内外均可使用
- 可上漆
- 快干
- 无污渍

–用于混凝土、石材、砖、铝、瓷砖、木材

鳄鱼品牌　聚氨酯密封胶

聚氨酯密封胶

密封水泥接缝，快干，可上漆







使用面积

是一种单组份聚氨酯密封胶。易于应用于混凝土等材料，如石材、砖、屋顶瓦、瓷砖、铝、木材、玻璃、PVC。

使用说明

基板准备

- 表面必须干燥、清洁、无灰尘、油漆、油污或污垢。
- 接缝尺寸可以在 3–12 毫米宽和 5–10 毫米深的范围内。宽度应比深度更宽但小于深度，以获得更好的伸长率。


如何使用



切掉墨盒螺纹端的顶部和塑料尖端以 45 度角切割，并将塞子连接到管上。




使用遮蔽胶带覆盖接缝的侧面，这样在填充接缝时多余的不会溢出接缝。



使用双棒或气密型填缝枪。将胶水挤入所需的凹槽以填充凹槽。



用湿布或海绵擦去多余的部分。



在密封胶固化之前（20 分钟内）撕掉遮蔽胶带。



使用前让聚氨酯密封胶完全固化 48 至 72 小时。

使用率:

300 毫升/ 3 米（接缝宽度 1x1 厘米）

净重 :

310 毫升

600 毫升

颜色:

白色，灰色

Product Information