CROCODILE

ROOF SHIELD

CROCODILE ★USA★

ការពារការជ្រាបទឹក
ការពារពីកម្តៅ
អាចបត់បែនបានខ្ពស់ ទៅដល់ 5 ដង!!

5x
អាចបត់បែនបានខ្ពស់
ទៅដល់ 5 ដង

មានតែមួយ
ការពារការជ្រាបទឹក
ការពារពីកម្តៅ
អាចបត់បែនបានខ្ពស់
ទៅដល់ 5 ដង!



រូបសញ្ញាក្រពើ រូប សៀលដ៍ (Roof Shield)
សារធាតុអាគ្រីលីកជួយការពារការជ្រាបទឹកនិងផ្លាតកម្តៅចេញ

- ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ បើកគំរប ហើយនិងប្រើប្រាស់បានស្រាប់ៗ។
- ការពារការជ្រាបទឹកបានយ៉ាងល្អ។
- បិទស្នាមប្រេះបែកក្រហែង។
- ជួយផ្លាតកម្តៅចេញ កម្រិតសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះពី 2-6 អង្សាសេ។
- អាចបត់បែនបានខ្ពស់ ទៅដល់ 500%។
- ស្អិតជាប់ខ្លាំងលើសម្ភារៈជាច្រើន។

- សម្រាប់លាបការពារការជ្រាបទឹកលើដំបូល ជញ្ជាំង ដំបូលតិល។ -

រូបសញ្ញាក្រពើ **រូប សៀលដ៍ (Roof Shield)**

សារធាតុអាគ្រីលីកជួយការពារការជ្រាបទឹកនិងផ្លាតកម្តៅចេញ



មានតែមួយ ការពារការជ្រាបទឹក ការពារពីកម្តៅ អាចបត់បែនបានខ្ពស់ ទៅដល់ 5 ដង!!"





បរិវេណប្រើប្រាស់


គឺជាសម្ភារៈប្រភេទសារធាតុអាគ្រីលីកសម្រេចរូបមួយ ប្រើប្រាស់សម្រាប់លាបការពារការជ្រាបទឹកលើដំបូល ជញ្ជាំង ឬដំបូលតិល។ នៅពេលស្ងួត នឹងមានលក្ខណៈដូចសន្លឹកកៅស៊ូស្តើងៗ។ ជួយការពារការជ្រាបទឹក អាចបត់បែនបានខ្ពស់។ ដោយសារមានធាតុផ្សំពិសេសដែលជួយផ្លាតកម្តៅចេញ (Total Solar Reflective) ទៅដល់ 55-80% ធ្វើឱ្យក ម្រិតកម្តៅនៅក្នុងអាគារធ្លាក់ចុះ និងល្អប្រសើរជាងសារធាតុអាគ្រីលីកទូទៅដល់ 2-6 អង្សាសេ។ ក្រៅពីនេះ ប្រើប្រាស់បានល្អលើទីជម្រាល ទីកន្លែងដំទូលាយ ទីកន្លែងដែលមានការហួរចេញចូលទឹកបានយ៉ាងល្អ និងទីកន្លែងមានស្នាមប្រេះបែកតូចៗ (មានទំហំតិចជាង 1.5 មម.)។

ការណែនាំវិធីប្រើប្រាស់

ការរៀបចំផ្ទៃប្រើប្រាស់

- សម្អាតផ្ទៃឱ្យបានស្អាត ដោយគ្មានធូលី សេសសីម៉ងត៍ ស្នាមប្រេង និងវត្ថុចម្លែកនានា។
- ប្រសិនបើមានស្នាមប្រេះបែកនៅលើផ្ទៃ ឱ្យឆាប់ជួសជុលជាមុនសិន ដោយការជ្រើសរើសពីសម្ភារៈជួសជុលដ៏សមស្រប។ បន្ទាប់ពីនោះ ក៏បិទជ្រុំវិញមុខតំណាជាមួយនឹងស៊ីលីកូន (Sealant)។
- បន្ទាប់ពីសម្អាតរួចរាល់ហើយ ទុកផ្ទៃឱ្យបានស្ងួតល្អ យ៉ាងហោចណាស់ 3 ម៉ោង។
- មុនពេលលាបការពារការជ្រាបទឹក កម្រាលឬជញ្ជាំងអំពីបេតុងថ្មី គួរមានអាយុការប្រើប្រាស់យ៉ាងហោចណាស់ 28 ថ្ងៃ។
- មុនពេលលាបការពារជ្រាបទឹក ផ្ទៃស៊ីម៉ងត៍ដែលទើបលាបទៅ គួរមានអាយុការប្រើប្រាស់យ៉ាងហោចណាស់ 7 ថ្ងៃ។
- សម្ភារៈដែលមានសំណើម គួរទុកឱ្យស្ងួតល្អ មុនពេលលាបការពារជ្រាបទឹក។


វិធីការប្រើប្រាស់




មុនពេលប្រើប្រាស់ លាយផ្សំពី រូបសញ្ញាក្រពើ រូបសៀលដ៍ (Roof Shield) ឱ្យបានចូលគ្នាល្អ។ (ក្នុងករណីដែលផ្ទៃមិនរាបស្មើគ្នា ពោរពេញទៅដោយ រន្ធប្រហោង ឱ្យដាក់ទឹក 5-10% លាយផ្សំវាឱ្យបានល្អ ជាមួយនឹង រូបសញ្ញាក្រពើ រូប សៀលដ៍ (Roof Shield) និងលាបលើស្រទាប់ទីមួយ)។



នាំយកប្រាស ឬរ៉ូល័រ (Roller) លាបឱ្យទូទាំងលើផ្ទៃ ចំនួន 2 ដង ជាមួយនឹង រូបសញ្ញាក្រពើ រូប សៀលដ៍ (Roof Shield) (បន្ទាប់ពីលាបលើកទីមួយរួចរាល់ហើយ ទុករហូតស្ងួតល្អ ប្រហែល 4 ម៉ោង នឹងលាបបន្តជាលើកទីពីរ)។



ក្នុងករណីត្រូវតែបន្ថែមកម្លាំងជាមួយនឹងហ្វាយប័រ (Fiber) ឱ្យដាក់សណ្តាញហ្វីប័រ (Fiber) ក្រាលទុករវាង លើស្រទាប់ទីមួយ និងស្រទាប់ទីពីរ។ ប្រសិនបើលើស្រទាប់ទីមួយមិនទាន់ស្ងួតល្អ ឱ្យលាបលើស្រទាប់ទីពីរម្តងទៀត ដើម្បីឱ្យចិតទូទាំងលើសំណាញ់ហ្វីប័រ (Fiber)។



ក្រោយពីលាបរួចរាល់ហើយ ទុកផ្ទៃឱ្យបានស្ងួតល្អ យ៉ាង ហោចណាស់ 48 ម៉ោង។

អត្រាការប្រើប្រាស់

- 1.2 គីឡូក្រាម / ម៉ែត្រការ៉ែ / 2 ដង (ឱ្យបានកម្រាស់ ប្រហែល 0.2-0.4 មម.)។
- ក្នុងករណីលាបពីក្រោម ប្រហែល 0.6 គីឡូក្រាម / ម៉ែត្រការ៉ែ (ឱ្យលាយផ្សំនឹងទឹក 10%)។

ការវេចខ្ចប់

- 1 គីឡូក្រាម (កំប៉ុង)។
- 4 គីឡូក្រាម (កំប៉ុង)។
- 20 គីឡូក្រាម (ធុង)។

ពណ៌

- ស / ប្រផេះ។

Product Information

+66 (0) 2720 1112 Crocodile Cambodia www.jorakaycambodia.com

10 Krungthepkreetha Road, Tab Chang Subdistrict, Sapan Sung District, Bangkok,10250, Thailand

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

Jorakay Corporation Co., Ltd.