CROCODILE

# POLY U SEAL

CROCODILE



Khô nhanh

Dễ sử dụng

Thích hợp cho nhiều bề mặt

Trám bít vết nứt, khe hở

## Khô nhanh

Có thể sơn màu lên để trang trí



## Crocodile Poly U Seal

### Keo Polyurethane trám bít vết nứt, khe hở

- Có thể trám vết nứt, khe hở tại những nơi có sự co giãn
- Có độ đàn hồi cao hơn 700%
- Không để lại vết
- Khô nhanh
- Có thể sơn màu chồng lên
- Dùng được cho cả nội thất và ngoại thất

- Phù hợp với vật liệu bê tông, đá, gạch, ngói, nhôm, gỗ -

# Crocodile Poly U Seal

## Keo Polyurethane trám bít vết nứt, khe hở

"Trám bít vết nứt, khe hở khô nhanh sơn màu chồng lên được"







Khu vực thi công

Keo trám bít Polyurethane dùng cho ngành xây dựng, dễ dàng sử dụng với độ đàn hồi cao, chống chịu thời tiết khắc nhiệt tốt, khả năng kết dính chắc chắn nhiều vật liệu khác nhau như: Gỗ, bê tông, đá, gạch, ngói, nhôm, kim loại...

## Lời khuyên khi dùng

### Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt phải được vệ sinh sạch sẽ, không còn bụi bẩn, vôi vữa, dầu mỡ và tạp chất khác
- Kích cỡ khe hở phù hợp: Rộng 3-12mm, sâu 5-10mm. Kích thước chiều rộng sẽ bằng hoặc lớn hơn chiều sâu của khe hở, có thể dùng sợi mút xốp chèn khe hở để điều chỉnh độ sâu cho phù hợp


### Cách sử dụng




Cắt đầu ống keo tạo góc 45 độ và gắn đầu ống vào lọ keo





Dán băng dính 2 bên mép khe hở để keo không tràn ra ngoài khi trám bít





Dùng súng bắn keo cầm tay hoặc khí nén, bóp keo vào vị trí cần trám bít




Dùng vải hoặc miếng bọt biển thấm nước để làm vệ sinh




Trong vòng 5-10 phút hãy gỡ băng dính ở 2 bên ra trước khi keo khô




Để 48-72 tiếng trước khi sử dụng

### Định mức sử dụng

- Khe hở kích thước 1x1cm, dài khoảng 3m dùng khoảng 300ml

### Trọng lượng tịnh

- 310 ml

### Màu

- Trắng/xám

Product Information

+66 (0) 2720 1112 Crocodile Vietnam - Keo Cá Sấu www.jorakayvietnam.com

10 Krungthepkreetha Road, Tab Chang Subdistrict, Sapan Sung District, Bangkok,10250, Thailand

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

Jorakay Corporation Co., Ltd.