CROCODILE
WALL PUTTY

CROCODILE

Bịt kín tuyệt đối
Dễ sử dụng

Che phủ vết nứt
Khô nhanh



Crocodile Wall Putty
Vật liệu trát tường gốc Acrylic dùng để che phủ vết nứt

- Đậm đặc, khô nhanh, không co rút
- Dễ thi công
- Dùng được cho cả nội thất và ngoại thất
- Không làm cho sơn màu phủ bị ố vàng

- Sử dụng cho bề mặt bê tông, tường vữa tô, gạch xây, gạch Block, gạch nhẹ, thạch cao, gỗ nhân tạo... -

Crocodile Wall Putty

Vật liệu trát tường gốc Acrylic dùng để che phủ vết nứt



Dễ thi công, không làm cho sơn màu phủ bị ố vàng





Khu vực thi công

Vật liệu trát tường gốc Acrylic dùng để che phủ vết nứt, khe hở, lỗ chân đinh, lỗ rỗ. Khô nhanh, dễ thi công, không bong tróc, không độc hại, có thể dùng cho nhiều bề mặt như: Bê tông, tường vữa tô, gạch, thạch cao, gạch Block, gạch nhẹ, gỗ nhân tạo…

Lời khuyên khi dùng

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt phải chắc khỏe, sạch sẽ, không còn bụi bẩn, dầu mỡ, sơn màu, vôi vữa và tạp chất các loại
- Nếu bề mặt có đường gân nhô lên phải loại bỏ bằng cách mài, cắt bỏ phần nhô lên trước khi trát

Cách sử dụng




Dùng bay để trát



Để cho khô và dùng giấy nhám để đánh cho nhẵn



Đối với vết nứt, lỗ và khe hở lớn phải trát nhiều lớp, để khô mới trát lớp tiếp theo cho đến khi lấp đầy



Để cho thật khô khoảng 4 tiếng mới phủ sơn màu lên

Định mức sử dụng

0,5-1,5 kg/m2
(đóng gói 5 kg/hộp, có thể dùng Fill pre-cast Concrete joint kích thước 1x1 cm, thi công được 28,8 m)

Trọng lượng tịnh

- 5 kg/hộp
- 1,2 kg/hộp

Product Information

+66 (0) 2720 1112 Crocodile Vietnam - Keo Cá Sấu www.jorakayvietnam.com

10 Krungthepkreetha Road, Tab Chang Subdistrict, Sapan Sung District, Bangkok,10250, Thailand

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

Jorakay Corporation Co., Ltd.