CROCODILE

PERFECT SHIELD

CROCODILE



Chống thấm kết tinh tinh thể

Chống nước 2 chiều

Thấm sâu, kháng hóa chất



Crocodile Perfect Shield

Xi măng chống thấm loại kết tinh tinh thể

- Thấm sâu vào bề mặt bê tông tạo thành thể thống nhất nên rất chắc chắn và chống nước tuyệt đối
- Có khả năng chống nước 2 chiều (bề mặt tiếp xúc và không tiếp xúc trực tiếp với nước)
- Chống chịu hóa chất ăn mòn, nước ngầm, nước biển, Sulfat và muối cacbonat
- Chịu được áp lực nước lên đến 16 bar
- Có thể sử dụng trực tiếp để trám vết nứt có chiều rộng không quá 0,4mm
- Không độc hại
- Khô nhanh ngay cả với bề mặt ẩm ướt

- Chuyên dùng để chống thấm bê tông -

Crocodile Perfect Shield

Xi măng chống thấm loại kết tinh tinh thể

"Chống thấm kết tinh tinh thể, chống thấm 2 chiều, thấm sâu, kháng hóa chất"







Khu vực thi công

Xi măng chống thấm loại kết tinh tinh thể là sản phẩm chứa các thành phần gồm: Xi măng, cát đặc biệt kết hợp với hóa chất, phụ gia chuyên dụng, chuyên dùng để chống thấm bê tông, chống thấm tuyệt đối với cả bê tông cũ và mới. Sử dụng đơn giản bằng cách pha với nước và quét lên bề mặt bê tông cần thi công; hóa chất có trong hợp chất sẽ thấm sâu vào bề mặt bê tông và kết tinh tinh thể ở độ sâu 5-50 mm, có khả năng chống thấm hiệu quả ngay cả với áp lực nước lớn.

Lời khuyên khi dùng

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt phải được vệ sinh sạch sẽ, không còn bụi bẩn, vôi vữa, dầu mỡ và tạp chất khác
- Trường hợp bề mặt bê tông nhẵn bóng hoặc được phủ lớp bảo vệ phải chà/cạo bề mặt bê tông để tạo nhám
- Nếu bề mặt có vết nứt rộng quá 0,4mm phải trám vết nứt đó trước bằng vật liệu chuyên dụng

Tỷ lệ pha trộn

- Quét tường dùng Crocodile Perfect Shield 2,5 phần với 1 phần nước
- Quét sàn/trần dùng Crocodile Perfect Shield 2 phần với 1 phần nước

Cách sử dụng



Nên dùng chổi quét lông nhân tạo (Masonry), phù hợp với Crocodile Perfect Shield



Quét sàn/trấn chỉ cần quét 1 lượt



Quét tường hãy quét 2 lượt, mỗi lượt cách nhau 20 phút và quét theo chiều ngược lại



Để 24 tiếng, phải tưới nước ít nhất 3 ngày, mỗi ngày 3 lần để tăng hiệu quả và chất lượng sản phẩm; Crocodile Perfect Shield sẽ thấm sâu vào các lỗ bê tông

Định mức sử dụng

- Quét tường: 1,4-1,6kg/m^2, quét 2 lượt
- Quét sàn/trần: 1,1kg/m^2, quét 1 lượt

Trọng lượng tịnh

- 5kg (hộp)
- 20kg (thùng)

Product Information

+66 (0) 2720 1112 Crocodile Vietnam - Keo Cá Sấu www.jorakayvietnam.com

10 Krungthepkreetha Road, Tab Chang Subdistrict, Sapan Sung District, Bangkok,10250, Thailand

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

Jorakay Corporation Co., Ltd.