จระเข้ 9602 เอส

Crocodile 9602 S



น้ำยาซิลิโคนป้องกันคราบสกปรก สำหรับงานพื้น

จระเข้ 9602 เอส เป็นสารออร์กาโนซิลิโคน สูตรน้ำมัน สามารถแทรกซึมเข้าไปได้ลึกในรูพรุนของวัสดุ โดยจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำ น้ำมัน คราบสกปรก และรอยขีดข่วน สำหรับพื้นผิววัสดุที่มีการดูดซึมน้ำ เช่น ปูนฉาบ ปูนฉาบบาง พื้นผิวคอนกรีต คอนกรีตขัดมัน หินธรรมชาติ และอื่น ๆ

คุณสมบัติเด่น

- เพิ่มความเข้มของสีและความเงางามของพื้นผิววัสดุที่ถูกเคลือบทนต่อการขูดขีด
- ป้องกันการเกิดคราบสกปรกฝั่งแน่นและรอยขีดข่วน
- ป้องกันน้ำหรือน้ำมัน ไม่ให้ซึมเข้าพื้นผิว ลดการเกิดคราบสกปรกจากน้ำ น้ำมัน น้ำอัดลม กาแฟ ซอส และอื่น ๆ
- เช็ดทำความสะอาดได้ง่าย
- ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

พื้นที่ใช้งาน

เหมาะสำหรับงานพื้นคอนกรีตสำหรับโรงงาน สำนักงานและที่พักอาศัย เช่น โรงรถ อู่ซ่อมรถ สถานีรถไฟ สถานีส่งสินค้า โชว์รูม ร้านอาหาร ศูนย์แสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น สำหรับพื้นผิววัสดุที่มีการดูดซึมน้ำ เช่น ปูนฉาบ ปูนฉาบบาง พื้นผิวคอนกรีต คอนกรีตขัดมัน หินธรรมชาติ ไม้ และอื่น ๆ

สีของผลิตภัณฑ์ : สีใส

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิววัสดุจะต้องสะอาด ปราศจาก ฝุ่น สิ่งปนเปื้อน น้ำมัน จารบี สี สารเคลือบผิวต่าง ๆ
- สำหรับปูนใหม่ควรจะรอให้ปูนเซ็ตตัวสมบูรณ์หลังจาก 28 วัน ก่อนทำการเคลือบ
- พื้นผิววัสดุควรแห้งสนิท

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386

การใช้งาน

• สามารถทาสารเคลือบด้วย แปรง ฟองน้ำ ลูกกลิ้งให้ทั่วพื้นผิว อย่างน้อย 1 รอบ

• ควรป้องกันพื้นผิวหลังจากการเคลือบจากฝุ่นและสิ่งปนเปื้อน อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

• ในกรณีพื้นผิวดูดซึมน้ำสูงหรือมีรูพรุนมาก แนะนำให้ทารอบที่ 2 หลังจากรอบแรกอย่างน้อย 24 ชั่วโมง แล้วควรปกป้องพื้นผิว และปล่อยให้แห้ง 24 ชั่วโมง

อัตราการใช้งาน

1 ลิตร / 10-20 ตร.ม.

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

การทดสอบตามมาตรฐาน (Test Method)	มาตรฐาน (Standard)	ผลการทดสอบ (Evaluation)
ความหนาแน่น (Density)	ISO 2811-1	1.12± 0.05 g/cm^3
ความข้นเหลว (Viscosity)	-	45-60 ku

ข้อจำกัดในการใช้

ไม่แนะนำให้ใช้ในบริเวณพื้นที่ที่มีแรงดันน้ำสูง (High hydrostatic pressure)

ข้อควรระวัง

• ควรปิดภาชนะหลังใช้งานทุกครั้งและไม่ควรสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการใช้งานสารเคมี

• เก็บไว้ในที่ร่ม เก็บไว้ในสถานที่ที่ระบายอากาศได้ดี

• ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ระหว่างใช้สารเคมี

• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

• ควรเก็บรักษาในที่แห้งและภายในร่ม

• ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานเก็บรักษาในสภาพที่เหมาะสม สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้อย่างน้อย 1 ปี

• กรณีที่อายุผลิตภัณฑ์เกินกำหนดให้ทำการทดสอบคุณภาพก่อนใช้งาน

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร/ถัง, 5 ลิตร/ขวด, 1 ลิตร/ขวด

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่มิได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386