จระเข้ วอเตอร์ซีล ไฮบริด



น้ำยาเคลือบผนัง กันน้ำซึม ป้องกันฝุ่น และคราบสกปรก

จระเข้ วอเตอร์ซีล ไฮบริด เป็นสารออร์แกโนไซเลน สูตรน้ำ สารระเหยต่ำ (Low VOC) ออกแบบพิเศษสามารถแทรกซึมเข้าไปได้ลึกในรูพรุนของวัสดุ สามารถป้องกันน้ำซึม ป้องกันคราบน้ำมัน ป้องกันคราบสกปรกฝังแน่น ทำความสะอาดง่าย เพื่อปกป้องพื้นผิวให้ทนทานยาวนาน โดยคงธรรมชาติของสีเดิมไว้อย่างดี ใช้ได้ทั้งงานภายนอก และภายในอาคาร

คุณสมบัติเด่น

- แทรกซึมได้ลึก เข้าไปปิดรูพรุนของพื้นผิว
- ไม่เป็นฟิล์ม ไม่ทำให้สีของพื้นผิวเดิมเปลี่ยน คงความเป็นธรรมชาติของพื้นผิวเดิม
- ป้องกันน้ำ และน้ำมันซึมลงพื้นผิว แต่ความชื้นภายในวัสดุระเหยออกได้
- ทนทานต่อด่าง
- ช่วยป้องกันฝุ่นฝังตัว ทำความสะอาดง่าย
- ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- อายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อสภาวะอากาศ และแสงแดด
- เป็นสูตรน้ำ ไม่มีกลิ่นฉุน Low VOCs ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย (solvent)

พื้นที่ใช้งานที่เหมาะสม

- พื้นผิวธรรมชาติวัสดุที่มีรูพรุน และมีการดูดซึมน้ำ เช่น ปูนฉาบ ปูนฉาบบาง สีซีเมนต์ คอนกรีต หินธรรมชาติ หินเทียม และอื่น ๆ ใช้ได้ทั้งงานภายนอก และภายในอาคาร

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

• พื้นผิวจะต้องแห้ง และสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ กรณีพื้นผิวมีเชื้อรา และตะไคร่น้ำ แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ

• สามารถทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำแรงดันสูงหรือไอน้ำ และทิ้งไว้ให้พื้นผิวแห้งก่อนเริ่มทำงาน

• สำหรับปูนใหม่ควรรอให้ปูนเซ็ทตัวสมบูรณ์หลังจาก 28 วัน ก่อนทำการเคลือบด้วย สีจระเข้ วอเตอร์ซีล ไฮบริด

• กรณีพื้นผิวชำรุด มีรอยแตก รอยร้าว ต้องซ่อมแซมด้วยวิธีการที่เหมาะสม และมอร์ต้าที่ใช้ซ่อมแซมต้องเซ็ทตัวสมบูรณ์ และแห้ง

• ก่อนทาน้ำยา พื้นผิววัสดุควรมีค่าความชื้นไม่เกิน 4%

อัตราการใช้งาน

พื้นผิว	อัตราพื้นที่ใช้งานต่อ 1 ลิตร
คอนกรีต (Concrete)	10-12 ตร.ม.
หินปูนทราย (Sand limestone)	10-12 ตร.ม.
อิฐแดง (Red brick)	12-14 ตร.ม.
สีที่มีส่วนผสมของปูนขาว (Lime-based paint)	12-14 ตร.ม.
สีที่มีส่วนผสมของซีเมนต์ (Color cement)	13-15 ตร.ม.

การใช้งาน

• เขย่าผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน

• ทาน้ำยาเคลือบด้วยแปรง ฟองน้ำ ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นแรงดันต่ำ

• หลังจากการทารอบแรก ปล่อยทิ้งไว้ให้น้ำยาแทรกซึมเข้าพื้นผิวประมาณ 5-10 นาที แล้วทาน้ำยาเคลือบรอบที่ 2 ในขณะที่พื้นผิวหลังจากทาน้ำยารอบแรกยังคงเปียกอยู่

• ควรทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดการทับซ้อน

• ในกรณีที่มีน้ำยาส่วนเกินที่พื้นผิว อาจมีการเกิดฟิล์มบนผิวหน้า ทำความสะอาดทันทีด้วยการใช้ลูกกลิ้งหรือผ้าสะอาดซับเกลี่ยให้สม่ำเสมอ

• ควรป้องกันพื้นผิวหลังจากการเคลือบจากฝุ่น และสิ่งปนเปื้อน อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สี	:	สีขุ่นเล็กน้อย
ลักษณะทางกายภาพ	:	ของเหลว
ส่วนผสมหลัก	:	สารออร์แกโนไซเลน
ความหนาแน่น	:	1.00 กรัม/ลบ.ซม.
pH	:	5-6

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386

ข้อเสนอแนะ

• ไม่ควรใช้ จระเข้ วอเตอร์ซีล ไฮบริด ในขณะที่ฝนตก หรือลมแรง
• ไม่แนะนำให้ใช้ในบริเวณพื้นที่ที่มีแรงดันน้ำ
• อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม และพื้นผิวที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 5-40°C

ข้อควรระวัง

• ควรสวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
• ควรใช้งานในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี ไม่ควรสูดดม
• ในกรณีเข้าตาให้ล้างนัยน์ฯลฯตาด้วยน้ำสะอาด หลายๆครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

• ควรจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิดในสถานที่ที่แห้ง เก็บให้ห่างจากอากาศเย็นจัด และหลีกเลี่ยงสถานที่จัดเก็บที่มีแสงแดดส่องถึง
• อายุผลิตภัณฑ์ หากยังไม่เปิดใช้งานสามารถเก็บไว้ได้นานอย่างน้อย 1 ปี จากวันที่ผลิต

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร, 5 ลิตร, และ 1 ลิตร

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่มิได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ