สีจระเข้ ดัสท์ ไพรเมอร์



สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำสำหรับภายใน และภายนอก

สีจระเข้ ดัสท์ ไพรเมอร์ เป็นน้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ ที่ทำจากอะครีลิคชนิดพิเศษที่มีอนุภาคขนาดเล็ก สามารถแทรกซึมลงในพื้นผิวได้ดี ช่วยเสริมการยึดเกาะระหว่างสีทับหน้ากับผนังที่มีการทาสีมาเป็นเวลานาน เป็นสูตรแห้งไว ไม่มีกลิ่นฉุน ปราศจากสารปรอท และตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับผนังที่เป็นฝุ่นชอล์ก ผนังปูนฉาบบาง ผนังสกิมโค้ท ผนังยิปซั่ม ผนังคอนกรีต ผนังปูนสำเร็จรูป ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้ฝาสังเคราะห์ต่างๆ ยิปซั่มบอร์ด และกระเบื้องแผ่นเรียบที่เคยทาสีมาแล้วแต่ยังคงสภาพดี สามารถใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน

คุณสมบัติ

- ช่วยฟื้นฟู และปรับสภาพผนังปูนเก่า ให้พร้อมทาสีใหม่
- ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า
- ช่วยป้องกันสีลอกล่อน
- ป้องกันสีเป็นฝุ่นชอล์ก
- ลดการดูดซึมของพื้นผิว ลดปัญหารอยด่างบนฟิล์มสีทับหน้า ทำให้กลิ้งฟิล์มสีได้ง่ายขึ้น
- ทาได้ทั้งภายใน และภายนอก
- ทนทานต่อน้ำ และด่าง ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- กลิ่นอ่อน มีปริมาณสารระเหย VOCs ต่ำ ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย

พื้นที่ใช้งานที่เหมาะสม

- ผนังที่มีการทาสีมาเป็นเวลานาน และมีพื้นผิวเป็นฝุ่น ผนังปูนฉาบบาง ผนังสกิมโค้ท ผนังยิปซั่ม ผนังคอนกรีต ผนังปูนสำเร็จรูป ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้ฝาสังเคราะห์ต่าง ๆ ยิปซั่มบอร์ด และกระเบื้องแผ่นเรียบที่เคยทาสีมาแล้วแต่ยังคงสภาพดี

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

• ควรขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพด้วยแปรง และน้ำออกให้หมด

• ในกรณีที่พื้นผิวเดิมมีเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ต้องทำความสะอาดพื้นผิวด้วยการขัด หรือฉีดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ทิ้งไว้ให้แห้ง ก่อนทาด้วยน้ำยา จระเข้ เอ็ม-คิล และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งก่อนทาสี

• ผนังที่มีรอยแตกให้อุดโป๊วด้วยจระเข้ วอลล์ พัตตี้ สำหรับบริเวณที่รอยแตกร้าวมีขนาดความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ จระเข้ อะคริลิคซีล พลัส ซ่อมแซมสำหรับบริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี

การใช้งาน

• คนน้ำยาให้เข้ากันดีโดยไม่ต้องเจือจาง

• พื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ เป็นฝุ่นชอล์ก ไม้สังเคราะห์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือพื้นผิวที่มีการใช้วัสดุฉาบเรียบ

• หลังจากทำการเตรียมพื้นผิวแล้ว ให้ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ สีจระเข้ ดัสท์ ไพรเมอร์ จำนวน 1 รอบทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

*กรณีที่พื้นผิวปูนเก่าเสื่อมสภาพ เป็นฝุ่นชอล์กมาก แนะนำให้ใช้น้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำมันเพื่อเสริมการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้น

• พื้นผิวปูนใหม่ และปูนเก่าที่มีความชื้นไม่เกิน 10% ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ สีจระเข้ ดัสท์ ไพรเมอร์ จำนวน 1 รอบทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

อัตรการใช้งาน

• 10 ตร.ม./ลิตร กรณี พื้นผิวเรียบรูพรุนน้อย

• 6 ตร.ม./ลิตร กรณี พื้นผิวมีรูพรุนมาก หรือมีฝุ่นชอล์ก

*พื้นที่ครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี แตกต่างจากการใช้งานจริงไม่เกิน 20%

ข้อมูลทางเทคนิค

การทดสอบตามมาตรฐาน (Test Method)	มาตรฐาน (Standard)	ผลการทดสอบ (Evaluation)
ประเภทสี		สีรองพื้นปูน อะคริลิก
สี		สีขาวขุ่น เมื่อแห้งจะเป็นสีใส
เนื้อสีโดยปริมาตร	ISO 3233	ประมาณ 15%
ความหนาแน่นที่ 25°C (Density)	ISO 2811-1	1.00 g/cm^3
ค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่ 25°C (pH)	ISO 19396-1	8 - 9
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C) (Touch Dry)		อย่างน้อย 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (25-30°C)		2 ชั่วโมง
ความหนาฟิล์มสีเปียก (Wet Film Thickness)		50-70 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีแห้ง (Dry Film Thickness)		15-20 ไมครอน

หมายเหตุ ผลการทดสอบได้มาจากห้องทดลองในสภาวะที่ถูกควบคุม อาจให้ผลการทดสอบแตกต่างจากสภาวะหน้างานจริงเนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น อุณหภูมิ สภาพแวดล้อม เครื่องมือ และอื่น ๆ

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386

ข้อเสนอแนะ

- ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม
- แนะนำให้ใช้งานกับพื้นผิวที่มีค่า pH <13 และความชื้น <10%
- ไม่ทาบนพื้นผิวที่เปียก หรือมีความชื้นสูง
- ควรใช้งานในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี และไม่ควรสูดดม

ข้อควรระวัง

- ควรใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันความปลอดภัยต่างๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
- ควรใช้งานในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี ไม่ควรสูดดม
- ในกรณีเข้าตาให้ล้างนัยน์ตาด้วยน้ำสะอาด หลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
- ถ้าถูก หรือสัมผัสกับผิวหนังให้ใช้น้ำ และสบู่ล้างทำความสะอาด
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

- ควรเก็บไว้ในที่ร่มแห้ง และมีอากาศถ่ายเท อุณหภูมิไม่สูงจนเกินไปเพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ
- ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน ควรเก็บรักษาในสภาพที่เหมาะสม สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ 1 ปี

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ: 20 ลิตร และ 5 ลิตร

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่มิได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ