# สีจระเข้ เมทัลลิค ลอฟท์




**สีตกแต่งสร้างลายลอฟท์ประกายเมทัลลิค**

สีจระเข้ เมทัลลิค ลอฟท์ เป็นสีตกแต่งที่มีคุณสมบัติพิเศษในการสร้างลวดลายลอฟท์ที่มีประกายเมทัลลิค สูตรน้ำที่ใช้งานง่าย เปิดฝาใช้งานได้ทันที ให้ความหรูหราแก่พื้นผิว โดยไม่ต้องทาสารเคลือบผิว เหมาะสำหรับการตกแต่งผนังภายใน เช่น ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องเด็ก หรือผนังบริเวณทางเดิน การใช้งานสีจระเข้ เมทัลลิค ลอฟท์ สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้ลูกกลิ้งหรือเกรียงฉาบในการสร้างลวดลาย สามารถใช้ได้กับพื้นผิวคอนกรีตทั่วไป ผิวปูนฉาบ แผ่นซีเมนต์บอร์ด แผ่นยิปซั่ม และพื้นผิว MDF

**คุณสมบัติเด่น**

- สีตกแต่งสร้างลายลอฟท์ประกายเมทัลลิค โดยไม่ต้องทาสารเคลือบผิว
- ผิวสัมผัสนุ่มคล้ายเนื้อกำมะหยี่
- สินค้าสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สูตรน้ำ
- ใช้งานได้ง่ายเพียงทาลงบนพื้นผิวที่ต้องการ
- ประสิทธิภาพแรงยึดเกาะดีเยี่ยมกับพื้นผิว
- ไม่มีกลิ่นของสารระเหย (Zero VOCs) ปลอดภัยต่อสุขภาพ

**สีของผลิตภัณฑ์** : 32 เฉดสี

**พื้นที่ใช้งานที่เหมาะสม**

- สำหรับใช้งานภายในบนพื้นผิวก่ออิฐใหม่ หรือทาสีก่อนหน้านี้ เช่น คอนกรีต อิฐก่อ ปูนฉาบ อิฐ และพื้นผิวไฟเบอร์บอร์ด

**ข้อแนะนำการใช้งาน**

**การเตรียมพื้นผิว**

**พื้นผิวใหม่**

• ควรปล่อยพื้นผิวให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าความชื้นไม่เกิน 14% โดยใช้เครื่องวัดความชื้น Protimeter

• หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าวหรือไม่เรียบเนียน ควรทำการซ่อมแซมหรือฉาบแต่งผิวด้วยวัสดุอุดโป๊วหรือวัสดุที่เหมาะสมก่อนการทาสี เพื่อให้พื้นผิวเรียบเนียน

• พื้นผิวที่ทาต้องปราศจากเศษฝุ่นผง เศษปูน และคราบมัน

**พื้นผิวเก่า**

• พื้นผิวต้องแห้ง และสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ

• ขัดล้างหรือขูดสีเดิม และพื้นผิวที่เสื่อมสภาพออกให้หมดไม่ควรใช้แปรงลวด หากมีฝุ่นที่จัดการไม่หมด ควรใช้สีรองพื้นเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ

• บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำให้ขัดล้างให้สะอาด และใช้น้ำยา จระเข้ ไบโอซิดอล วอช จากนั้นทิ้งให้พื้นผิวแห้งก่อนทาสีทับหน้า

• บริเวณที่มีรอยแตกร้าวความกว้างน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย จระเข้ วอลล์ พัตตี้

• บริเวณที่มีรอยแตกร้าวความกว้างมากกว่า 1 มิลลิเมตรหรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย จระเข้ อะคริลิก ซีล พลัส

**วิธีการทำงาน**

• หากพื้นผิวไม่เรียบเนียน ควรเตรียมพื้นผิวด้วยการฉาบ จระเข้ สกิมโค้ท สมูท หรือจระเข้ สกิมโค้ท 102 แล้วทำการขัดผิวให้เรียบเนียนก่อน

• ทาสีรองพื้นอเนกประสงค์ สีจระเข้ อัลทิเมท ไพรเมอร์ (สูตรน้ำ) จำนวน 1 รอบ ปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

•ใช้ลูกกลิ้ง หรือเกรียงฉาบในการทา *สีจระเข้ เมทัลลิค ลอฟท์* จำนวน 1 รอบ โดยไม่ต้องทำการผสมน้ำ แล้วปล่อยให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และความชื้น)

• ในรอบที่ 2 ใช้เกรียงฉาบ หรือเกรียงโป๊ว ในการสร้างลวดลายลอฟท์ แล้วปล่อยให้แห้ง 24 ชั่วโมง

**อุปกรณ์ที่เหมาะสม**

• ลูกกลิ้ง เกรียงฉาบ และเกรียงโป๊ว

**การทำความสะอาดอุปกรณ์**

• ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งานด้วยน้ำสะอาด

**ข้อเสนอแนะ**

• ควรทิ้งให้พื้นปูนใหม่แห้งสนิทอย่างน้อย 28 วัน

• ห้ามทาผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นผิวที่เปียกหรือในบริเวณที่มีความชื้นสูงเพื่อป้องกันการยึดเกาะที่ไม่ดี และปัญหาการหลุดลอกของสี

• กรณีที่ฝนตก ควรรอให้พื้นผิวแห้งก่อนทาสี

**ข้อมูลผลิตภัณฑ์**

| | |
|---|---|
| **สี (Color )** | สีตามแคตตาล็อก |
| **ลักษณะทางกายภาพ (Appearance)** | ของเหลว |
| **ลักษณะฟิล์มสี (Film appearance)** | ลวดลายลอฟท์ มีประกายเมทัลลิค |
| **ความหนาแน่น Density (25ºC)** | 1.1 – 1.2 กรัม/ลบ.ซม. |
| **ความเป็นกรด-ด่าง (pH)** | 9-10 |
| **ความหนืด (Viscosity)** | 1400-1900 mPa·s |
| **อัตราการใช้งาน (Estimated coverage)** | 6-8 ตร.ม./ลิตร/ 2 รอบ (ขึ้นอยู่กับประเภท และสภาพของพื้นผิว ทั้งนี้ค่าที่แท้จริงจะได้จากอัตราการครอบคลุมพื้นที่ที่ได้จากค่าเฉลี่ยของการทำงานจริง) |

**ข้อควรระวัง**

• ควรสวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
• ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ
• ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

**การเก็บรักษา**

• ควรจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิดในสถานที่ที่แห้งเก็บให้ห่างจากอากาศเย็นจัด และหลีกเลี่ยงสถานที่จัดเก็บที่มีแสงแดดส่องถึง
• ควรเก็บผลิตภัณฑ์นี้ที่อุณหภูมิ 5-35 องศาเซลเซียส
• อายุผลิตภัณฑ์ หากยังไม่เปิดใช้งานสามารถเก็บไว้ได้นาน 24 เดือนหลังจากวันที่ผลิต

**การบรรจุ**

• ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่มิได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ


บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386