คิ้วชาละวัน พลัส มุมเหลี่ยม 12 มม.

Chalawan Tile Trim plus square 12 mm.



สวย ทนทาน คุ้มค่า

ใช้ปิดบริเวณมุมขอบกระเบื้องที่มาบรรจบกัน ผลิตจาก uPVC เกรดดี มาตรฐานเยอรมัน ด้วยราคาที่คุ้มค่า

คุณสมบัติ

- สำหรับตกแต่งขอบกระเบื้อง ราคาประหยัด
- ผลิตจาก uPVC เกรดดี
- ทนแดด ทนความร้อน
- สีสัน สวยนาน
- มันวาวเป็นพิเศษ

ข้อแนะนำการใช้งาน

การใช้งาน

ใช้สำหรับงานปูกระเบื้องทั่วไป

1. วางคิ้วลงบนตำแหน่งที่ติดตั้ง เช่น ขอบนอกหรือจุดที่จะจบมุมกระเบื้อง
2. ตักกาวซีเมนต์ที่ผสมไว้สำหรับปูกระเบื้องฉาบลงบนพื้นที่ที่จะใส่คิ้ว และปูกระเบื้องให้หนาพอเหมาะแล้วนำคิ้วกดทับลงไป
3. กาวซีเมนต์จะขึ้นมาตามรูปของคิ้วที่เจาะไว้ ให้ใช้เกรียงปาดกาวซีเมนต์ให้ทั่วๆ บนคิ้ว ถ้าหากกาวซีเมนต์น้อยไปให้เพิ่มกาวซีเมนต์เข้าไปจนทั่ว แล้วจึงนำกระเบื้องชิดกับขอบคิ้ว
4. ปูกระเบื้องแผ่นที่สอง โดยทำตามข้อ 2 และ 3 จนเต็มคิ้วทั้งเส้น แล้วค่อยปูกระเบื้องแถวที่สอง ต่อจนเสร็จพื้นที่ปูกระเบื้อง

ข้อมูลทั่วไป

รุ่นความสูง	ความยาว	กระเบื้องแนะนำ
รุ่นมุมเหลี่ยม มีความสูงของ 12 มม.	2 เมตร	ใช้กับกระเบื้องโมเสก และกระเบื้องขนาดเล็กหนาไม่เกิน 12 มม.

รุ่นมุมเหลี่ยม 12 มม. (6 เฉดสี)	
สีขาวมะลิวัลย์	สีครีม
สีฟรังโก้	สีเทาอัคนี
สีเทาพิราบ	สีดำราตรี

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (Identification of the substance/preparation)

Trade Name : KCP12-10/ KCP12-100/ KCP12-68/ KCP12-73/ KCP12-74/ KCP12-79

Usage : Extrusion moulding of soft PVC articles, for commercial use only

2. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย (Hazards identification)

Classification to

RL1999/45/EC : T(Toxic)

R 61 : May cause harm to the unborn child

R 20/21 : Harmful by inhalation and if swallowed

R 33 : Danger of cumulative effects

R 52/53 : Harmful to aquatic organisms, may cause long – term adverse effects in the aquatic environment

3. องค์ประกอบ และข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients)

Plasticiser - free polyvinyl chloride, compounded, lead content: 1% <= C < 2.5% Contains: lead compounds, not specified by name, hazard symbol: T (reproductive toxicity category 1), N; R phrases: 61-20/22-33-62-50/53

ข้อควรระวัง

• ควรเลือกคิ้วขอบกระเบื้องให้เหมาะกับขนาดของกระเบื้อง

• ห้ามหัก หรืองอสินค้า

• ห้ามใช้ไฟเผา และห้ามใช้ของมีคมกระแทก

การเก็บรักษา

ควรวางสินค้าไว้ในแนวราบหรือแนวตรง เพื่อป้องกันการหักงอของสินค้า หลีกเลี่ยงการวางกลางแดดที่ร้อนจัด

การบรรจุ

รุ่น	ขนาดบรรจุ	ขนาดสินค้า	ขนาดกล่องบรรจุ	น้ำหนักสินค้า	น้ำหนักกล่อง(มีสินค้าบรรจุเต็ม)
มุมเหลี่ยม 12 มม.	บรรจุ 50 เส้น / กล่อง	12 x 200 x 1.1 cm.	13.9 x 203 x 9.2cm.	ประมาณ 190 ก.	ประมาณ 9.5 กก.

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่มิได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386