จระเข้ จี คัลเลอร์ คาลกราฟีน

Kalgraphin *Premium*

ผลิตภัณฑ์น้ำยาที่มีส่วนประกอบของไลม์
ผสานด้วย **เทคโนโลยีกราฟีน**



ใช้สำหรับผสมกับผลิตภัณฑ์ปูนฉาบเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะเหมาะสำหรับงานซ่อมแซมบูรณะโบราณสถาน อาคารเก่า พื้นที่อนุรักษ์ ช่วยรักษาวัสดุเดิมให้คงสภาพ ไม่ทำลายวัสดุเดิมที่มีคุณค่า

ข้อมูลทางเทคนิค

ลักษณะผลิตภัณฑ์	เป็นของเหลวข้นข้น
อุปกรณ์การผสม	สว่านไฟฟ้าติดหัวปั่นปูน ถังผสม
การทำความสะอาดอุปกรณ์	ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอ



เปลี่ยนบ้านของคุณ
ให้เป็นต้นไม้ ด้วย GColor



สี 15 ลิตร จำนวน 3 ถัง
ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ มากกว่า 10 กก.
ปริมาณการดูดซับเท่ากับ
ต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น ในเวลา 1 ปี

World's **Most Certified** Green Brand

More than 13 National & International **Awards**

NATURAL PAINTS FOR THE *green* GENERATION

02-720-1112 JorakayPage www.jorakay.co.th

สินค้ามาตรฐานอเมริกา จากครอบครัวจระเข้

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

GCOLOR GRAPHENSTONE

จระเข้ USA Innovation for Your Family's Happiness COLOR INNOVATION

Mortars *Premium*

NATURAL LIME MORTARS WITH GRAPHENE TECHNOLOGY

ปูนฉาบเพื่อการซ่อมแซมโบราณสถาน
อาคารเก่า ไม่ทำลายวัสดุเดิมที่มีคุณค่า



จระเข้ จี คัลเลอร์ มอร์ตาร์เบส

MortarBase *Premium*

ปูนฉาบที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติผสานด้วยเทคโนโลยีกราฟีน
ปูนฉาบใช้ **โป๊วหรือซ่อมหนา** ให้ผิวหยาบ



สำหรับงานฉาบทั่วไปและงานฉาบเพื่อการซ่อมแซม โบราณสถาน อาคารเก่า ช่วยรักษาวัสดุเดิมให้คงสภาพไม่ทำลายวัสดุเดิมที่มีคุณค่า
ผลิตภัณฑ์มีลักษณะหยาบเหมาะสำหรับใช้ในการฉาบปรับพื้นผิวในชั้นแรก

อัตราการใช้งาน : 20 กก / ตร.ม. (หนา 12 มม.)
อัตราการผสม : มอร์ตาร์เบส 13.5 กก. ผสม คาลกราฟีน 4.5 กก.

* ผลิตภัณฑ์น้ำยาที่มีส่วนประกอบของไลม์ ผสานด้วย เทคโนโลยีกราฟีน

ข้อมูลทางเทคนิค

ระยะเวลาแห้งตัว (ระหว่างชั้น)	24-48 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งตัว (ฉาบผนัง)	24-48 ชั่วโมง
อุปกรณ์	
• การผสม	สว่านไฟฟ้าติดหัวปั่นปูน ถังผสม
• การใช้งาน	แปรง, เกรียงเหล็กฉาบปูน, เกรียงไม้
• การแต่งผิว	เกรียงหวี เกรียงยาง
การทำความสะอาดอุปกรณ์	ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอ
พื้นผิวที่ได้	ผิวหยาบ

จระเข้ จี คัลเลอร์ มอร์ตาร์ไฟน์

MortarFine *Premium*

ปูนฉาบที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติผสานด้วยเทคโนโลยีกราฟีน
ปูนฉาบ **ซ่อมบาง** เก็บรายละเอียด ให้ผิวละเอียด



สำหรับงานฉาบทั่วไปและงานฉาบเพื่อการซ่อมแซม โบราณสถานอาคารเก่าช่วยรักษาวัสดุเดิมให้คงสภาพ ไม่ทำลายวัสดุเดิมที่มีคุณค่า
ผลิตภัณฑ์มีลักษณะให้พื้นผิวเรียบหรือการสร้างลวดลายบนพื้นผิว เช่น รอยปั๊ม พิมพ์ลาย ขูดสี ใช้ในการฉาบปรับพื้นผิวในชั้นที่สอง

อัตราการใช้งาน : 3 กก / ตร.ม. (หนา 2-3 มม.)
อัตราการผสม : มอร์ตาร์ไฟน์ 13.5 กก. ผสม คาลกราฟีน 4.5 กก.

* ผลิตภัณฑ์น้ำยาที่มีส่วนประกอบของไลม์ ผสานด้วย เทคโนโลยีกราฟีน

ข้อมูลทางเทคนิค

ระยะเวลาแห้งตัว (ระหว่างชั้น)	24-48 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งตัว (ทาสี)	4 วัน
อุปกรณ์	
• การผสม	สว่านไฟฟ้าติดหัวปั่นปูน ถังผสม
• การใช้งาน	เกรียงเหล็กฉาบปูน, เกรียงไม้
• การแต่งผิว	เกรียงฉาบตกแต่ง
การทำความสะอาดอุปกรณ์	ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอ
พื้นผิวที่ได้	ผิวละเอียด

จระเข้ จี คัลเลอร์ มอร์ตาร์ซุปเปอร์

MortarSuper *Premium*

ปูนฉาบที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติผสานด้วยเทคโนโลยีกราฟีน
ปูนฉาบ **ปรับแต่งพื้นผิว** ในชั้นสุดท้าย ให้ผิวเนียนเรียบ



สำหรับงานฉาบทั่วไปและงานฉาบเพื่อการซ่อมแซมโบราณสถานอาคารเก่าช่วยรักษาวัสดุเดิมให้คงสภาพ ไม่ทำลายวัสดุเดิมที่มีคุณค่า
ผลิตภัณฑ์มีลักษณะผิวเรียบเหมาะสำหรับใช้ในการฉาบปรับพื้นผิวในชั้นสุดท้าย

อัตราการใช้งาน : 3.5 กก / ตร.ม. (หนา 1-2 มม.)
อัตราการผสม : มอร์ตาร์ซุปเปอร์ 11.25 กก. ผสม คาลกราฟีน 4.5 กก.

* ผลิตภัณฑ์น้ำยาที่มีส่วนประกอบของไลม์ ผสานด้วย เทคโนโลยีกราฟีน

ข้อมูลทางเทคนิค

ระยะเวลาแห้งตัว (ระหว่างชั้น)	24-48 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งตัว (ทาสี)	4 วัน
อุปกรณ์	
• การผสม	สว่านไฟฟ้าติดหัวปั่นปูน ถังผสม
• การใช้งาน	เกรียงเหล็กฉาบปูน, เกรียงไม้
• การแต่งผิว	เกรียงฉาบตกแต่ง
การทำความสะอาดอุปกรณ์	ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอ
พื้นผิวที่ได้	ผิวเรียบเนียน





