อุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง
จระเข้
Crocodile Multi-Drill Guide

จระเข้ Innovation for Your Family's Happiness
TILING INNOVATION

ถนัดงานเจาะ

สำหรับช่วยประคองดอกเจาะกระเบื้องในขณะเริ่มทำการเจาะรูกระเบื้อง ซึ่งอาจเกิดการลื่นหรือสะบัดออกจากจุดที่ต้องการเจาะ ให้เจาะรูกระเบื้องได้ตรงจุดและได้รอยเจาะที่เรียบเนียนมากขึ้น



ข้อแนะนำการใช้

การใช้งาน

1. กำหนดตำแหน่งที่ต้องการเจาะรูกะเบื้อง
2. นำอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง และดอกเจาะกระเบื้องวางไว้ในตำแหน่งที่ต้องการเจาะรู
3. โยกด้ามจับอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง เพื่อให้อุปกรณ์ยึดติดกับพิวหน้าของกระเบื้อง
4. ติดตั้งดอกเจาะกระเบื้องกับสว่านไฟฟ้าทั่วไป ทาบดอกเจาะกับอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง
5. ค่อยๆใช้แรงกดลงบนพิวหน้าของกระเบื้อง
6. เจาะแค่ทะลุพิวของกระเบื้องเท่านั้น ส่วนพื้นซีเมนต์ด้านหลังให้ใช้ดอกเจาะปูน
7. ดึงเศษกระเบื้องที่ติดอยู่ในดอกเจาะออก ก่อนทำการเจาะครั้งต่อไป

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

- ควรดูลักษณะของกระเบื้องก่อนการเจาะทุกครั้งเพื่อทำการกำหนดแรงการเจาะกระเบื้อง เนื่องจากกระเบื้องแต่ละชนิดมีความอ่อน - แข็ง ที่ต่างกัน
- ทำการกำหนดจุดที่จะทำการเจาะกระเบื้อง เพื่อการเจาะที่ตรงจุดและสวยงาม
- นำอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้องและดอกเจาะกระเบื้องวางในตำแหน่งที่ต้องการเจาะรู
- โยกด้ามจับอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง เพื่ออุปกรณ์ยึดติดกับพิวหน้าของกระเบื้อง
- นำดอกเจาะกระเบื้อง ติดกับสว่านไฟฟ้าทั่วไป (ห้ามใช้สว่านไฟฟ้าระบบกระแทก) ตรงจุดที่ได้ระบุไว้ โดยทาบดอกเจาะกับอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้องที่ได้ทำการวางตำแหน่งไว้ เพื่อป้องกันการสะบัด
- ค่อยๆ ใช้แรงกดลงบนพิวหน้าของกระเบื้องโดยให้ดอกเจาะผ่านเนื้อกระเบื้อง เพื่อยืดอายุการใช้งาน
- เมื่อรู้สึกว่าดอกเจาะใกล้ทะลุผ่านกระเบื้องทั้งหมด ควรเบาแรงกดเพื่อป้องกันดอกเจาะและกระเบื้องเสียหาย
- เมื่อเจาะกระเบื้องตามที่ต้องการแล้วให้ทำการดึงเศษกระเบื้องที่ติดกับดอกเจาะออกก่อนทำการเจาะกระเบื้องครั้งต่อไป
- ก่อนเริ่มเจาะทุกครั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้องดูดติดแน่นแล้ว และควรหาวัสดุอื่นรองใต้กระเบื้องเพื่อป้องกันดอกเจาะเสียหาย

www.Jorakay.co.th

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด :
102 ซ.พระรามเก้า 43 (เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386

อุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง
จระเข้
Crocodile Multi-Drill Guide

จระเข้ Innovation for Your Family's Happiness TILING INNOVATION

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

รายละเอียดส่วนประกอบสำคัญ (Product information)	ค่าที่วัดได้ (Evaluation)
แผ่นประคองเจาะ (V shape body)	แผ่นสแตนเลส รูปตัววี (V-shape stainless steel)
ด้ามจับ (Handle)	พลาสติก (Plastic)
แผ่นยางดูดอากาศ (Suction pad)	แผ่นยาง (Rubber pad)
ฐานยางดูดอากาศ (Base of suction pad)	แผ่นเหล็กชุบกันสนิม (Anti-Russ Matel)
น็อตติดฐานดูดอากาศ (Nut of multi-drill guide)	น็อตเหล็กชุบ (Anti-russ nut)
ยาว (Length)	85 mm. (มิลลิเมตร)
กว้าง (Width)	110 mm. (มิลลิเมตร)
สูง (Thickness)	37.5 mm. (มิลลิเมตร)
ความหนาแผ่นสแตนเลส (Stainless steel thickness)	1.8 mm. (มิลลิเมตร)

ข้อแนะนำ

- ก่อนเริ่มเจาะทุกครั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้องดูดติดแน่น และควรหาวัสดุอื่นรองใต้กระเบื้องเพื่อป้องกันดอกเจาะเสียหาย
- อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับประเภทของกระเบื้องและวิธีการใช้งาน

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้งาน เมื่อพบว่าอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- ควรสวมถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
- ควรใส่แว่นตา และหน้ากากกันฝุ่นละอองในขณะทำงานทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตราย

การเก็บรักษา

เก็บให้ห่างจากของมีคม

การบรรจุ

- บรรจุภัณฑ์แบบ Double Blister Pack 1 ชิ้น/แพ็ค
- บรรจุกล่อง 6 ชิ้น/กล่อง

*Double Blister Pack คือบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสขึ้นรูปตามสินค้า แล้วนำมาอัดติดกับกระดาษด้วยเครื่องอัด ทำให้สินค้าไม่เสียหายง่าย

www.Jorakay.co.th

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด :
102 ซ.พระรามเก้า 43 (เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386