CROCODILE

ACRYLIC SEALANT GATOR

จระเข้

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

อุดรอยต่อ ผนัง ทาสีทับได้

อุดรอยต่อ แห้งเร็ว



จระเข้ อะคริลิก ซีลแลนท์ เกเตอร์

อะคริลิกอุดรอยต่อ

- อะคริลิกชนิดยืดหยุ่น
- สำหรับอุดรอยต่อ รอยแตก รอยร้าว ของผนัง
- แห้งเร็ว ทาสีทับได้
- ยึดติดแน่น

- ไม้ คอนกรีต เซรามิค กระเบื้อง อิฐ ผนังปูนฉาบ ไม้สังเคราะห์

จระเข้ อะคริลิก ซีลแลนท์ เกเตอร์

อะคริลิกอุดรอยต่อ



วัสดุอุดยาแนวอเนกประสงค์ ประเภทอะคริลิกพร้อมใช้งาน



บริเวณที่ใช้งาน

วัสดุอุดยาแนวอเนกประสงค์ประเภทอะคริลิกพร้อมใช้งาน ไม่มีกลิ่น และไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะ ยึดติดแน่น กับวัสดุที่หลากหลาย เช่น ไม้ คอนกรีต เซรามิค กระเบื้อง อิฐ ผนังปูนฉาบ ไม้สังเคราะห์ เป็นต้น

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวจะต้องสะอาดปราศจากความชื้น ฝุ่น เศษปูน น้ำมัน และวัสดุแปลกปลอมอื่น ๆ
- ขนาดร่องที่เหมาะสม ควรกว้างประมาณ 3-12 มม. ลึก 5-10 มม. โดยความกว้างควรเท่ากับหรือมากกว่าความลึกของร่อง อาจใช้โฟมเส้นอุดรอยต่อเพื่อปรับระยะความลึกให้เหมาะสม


การใช้งาน



ตัดปลายหลอดและปลายจุกเฉียง 45 องศา และสวมจุกเข้ากับหลอด




ใช้เทปกาวปิดข้างแนวรอยต่อเพื่อไม่ให้มีส่วนเกินล้นออกแนวต่อ ในขณะอุดรอยต่อ



ใช้ปืนยิงกาวชนิดก้านคู่หรือแบบอัดลม บีบกาวในร่องที่ต้องการให้เต็มร่อง



เช็ดทำความสะอาดส่วนเกินด้วยผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำหมาด ๆ



ลอกกระดาษกาวด้านข้างออกภายใน 10-15 นาที ก่อนอะคริลิก แห้งตัว



ทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนใช้งานหรือทาสีทับ

อัตราการใช้งาน

ร่องขนาด 1x1 ซม. ได้ความยาวประมาณ 3 เมตร ต่อหลอด

การบรรจุ

450 กรัม