ใบตัดกระเบื้อง
จระเข้
Crocodile Scoring Wheel

จระเข้ Innovation for Your Family's Happiness
TILING INNOVATION

เชี่ยวชาญงานตัด

สำหรับตัดกระเบื้อง ใช้คู่กับเครื่องตัด (ไม่ใช่ระบบไฟฟ้า) ผลิตจากประเทศสเปน ควบคุมการผลิตโดย รูบี (สเปน) ผู้นำด้านเครื่องตัดกระเบื้องครบวงจร ทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพสินค้า สามารถใช้ได้ทั้งกับเครื่องตัดกระเบื้องจระเข้ และรูบีในรุ่นมาตรฐาน



คุณสมบัติเด่น

- ตัวใบตัดทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- แกนกลางทำจากเหล็กชุบ

ข้อแนะนำการใช้



การใช้งาน

1. เลือกเครื่องตัด และใบตัดให้เหมาะกับขนาด และชนิดของกระเบื้อง
   - ใบตัดกระเบื้อง ขนาด 8 มม. เหมาะสำหรับกระเบื้องพื้นเซรามิค กระเบื้องปูผนังธรรมดา
   - ใบตัดกระเบื้อง ขนาด 10 มม. เหมาะสำหรับแกรนิตโต้ กระเบื้องพื้นเซรามิค กระเบื้องดินเผา
2. วางกระเบื้องลงบนแท่นตัดในตำแหน่งที่ต้องการตัด โดยกำหนดขนาดของกระเบื้องด้วยอุปกรณ์วัดขนาดที่ติดมากับเครื่องตัด (อุปกรณ์แตกต่างกันตามรุ่นของเครื่องตัด)
3. สร้างแนวการตัดโดยใช้มือจับแกนตัด ลากเพื่อสร้างแนวยาวประมาณ 1 ซม. ในตำแหน่งปลายกระเบื้อง
4. ลากแกนตัดจากปลายกระเบื้องขึ้นไปจนสุด โดยใช้มืออีกข้างหนึ่งประคองกระเบื้อง
5. ขยับขอบกระเบื้องให้ห่างแนวด้านบนลงเล็กน้อย เพื่อป้องกันการแตกบิ่น
6. ใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งทาบลงบนกึ่งกลางกระเบื้อง เพื่อให้กระเบื้องอยู่นิ่ง ไม่เคลื่อน แล้วจึงกดแกนตัดลงเพื่อหักกระเบื้อง

www.Jorakay.co.th

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด :
102 ซ.พระรามเก้า 43 (เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386

ใบตัดกระเบื้อง
จระเข้
Crocodile Scoring Wheel

จระเข้
Innovation for Your Family's Happiness
TILING INNOVATION

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

รายละเอียดส่วนประกอบสำคัญ (Product information)	ค่าที่วัดได้ (Evaluation)
ก้านใบตัด (Scoring wheel rod)	เหล็กหล่อขึ้นรูป (Metal)
ใบตัดกระเบื้อง (Scoring wheel)	แร่ทังสเตนคาร์ไบด์ (Tungsten Carbide)
แกนใบตัด (Scoring wheel core)	เหล็กชุบกันสนิม (Anti-Russ Metal)

การวิเคราะห์องค์ประกอบกายภาพ (X-Ray microanalysis test)	ค่าที่วัดได้ (Evaluation)
ทังสเตน [W] (Tungsten)	90% (approx.)

หมายเหตุ: ทดสอบด้วยวิธีการ X-Ray Microanalysis, fundamental parameter method

ข้อแนะนำ

- ใช้สำหรับตัดวัสดุตามที่กำหนดเท่านั้น ห้ามใช้กับวัสดุพิดประเภท

ข้อควรระวัง

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นตา ที่กันเสียง ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ขณะทำงานทุกครั้ง

การเก็บรักษา

หลังใช้งานควรถอดใบตัดออกจากตัวเครื่อง และเก็บในที่แห้ง

การบรรจุ

- บรรจุภัณฑ์แบบ Double Blister Pack 1 ชิ้น/แพ็ค
- บรรจุกล่อง 5 ชิ้น/กล่อง

*Double Blister Pack คือบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสขึ้นรูปตามสินค้า แล้วนำมาอัดติดกับกระดาษด้วยเครื่องอัด ทำให้สินค้าไม่เสียหายง่าย

www.Jorakay.co.th

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด :
102 ซ.พระรามเก้า 43 (เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386