CROCODILE
ROOF SHIELD

จระเข้
Innovation for Your Family's Happiness
REPAIRING INNOVATION



หนึ่งเดียว
กันซึม
กันร้อน
ยืดหยุ่น 5 เท่า!



จระเข้ รูฟ ชิลด์
อะคริลิกทากันซึมและสะท้อนความร้อน

- ใช้งานง่าย เปิดฝาแล้วใช้ได้ทันที
- มีความยืดหยุ่นสูงถึง 500%
- ป้องกันการซึมน้ำได้ดี
- แรงยึดเกาะดีเยี่ยมหลากหลายวัสดุ
- ปกปิดรอยแตกลายงา
- สะท้อนความร้อน ลดอุณหภูมิได้ 2-6 องศา

- สำหรับ ทากันซึมหลังคา ผนัง ดาดฟ้า -

จระเข้ รูฟ ชิลด์

อะคริลิกทากันซึมและสะท้อนความร้อน

“ หนึ่งเดียว กันซึม กันร้อน ยืดหยุ่น 5 เท่า!! ”







บริเวณที่ใช้งาน


เป็นวัสดุทากันซึม ชนิดอะคริลิกสำเร็จรูปพร้อมใช้ สำหรับทากันซึมหลังคา ผนัง หรือดาดฟ้า เมื่อแห้งตัวจะมีลักษณะเหมือนแผ่นยางบางๆ ป้องกันการกันซึมผ่านของน้ำ มีความยืดหยุ่นสูงด้วยส่วนผสมพิเศษที่ช่วยในการสะท้อนความร้อน (Total Solar Reflective) 55-80% ลดความร้อนสะสมเข้าอาคาร ทำให้อุณหภูมิลดดีกว่าอะคริลิกทั่วไป 2-6 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับกันซึมพื้นที่ลาดเอียง พื้นที่กว้างๆ ที่มีการระบายน้ำได้ดี และบริเวณรอยต่อ รอยแตกเส้นเล็กๆ (น้อยกว่า 1.5 มม.)

ข้อแนะนำการใช้


การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น เศษปูน น้ำมันและวัสดุ แปลกปลอมอื่น ๆ
- หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าว ควรซ่อมรอยแตกร้าวก่อน โดยใช้วัสดุซ่อมแซมที่เหมาะสม ทำการอุดบริเวณขอบร่องรอยต่อชนด้วยซีลแลนท์ก่อน
- ควรปล่อยพื้นผิวให้แห้งอย่างน้อย 3 ชม. หลังทำความสะอาด
- พื้นหรือผนังคอนกรีตใหม่ ควรมีอายุอย่างน้อย 28 วัน ก่อนทากันซึม
- ผิวปูนฉาบใหม่ ควรมีอายุอย่างน้อย 7 วัน ก่อนทากันซึม
- วัสดุที่อมความชื้นต้องทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อนทากันซึม


การใช้งาน




กวน จระเข้ รูฟ ชิลด์ ให้เข้ากันก่อนใช้งาน (กรณีพื้นผิวขรุขระ รูพรุน ควรผสมน้ำ 5-10% กับ จระเข้ รูฟ ชิลด์ ทาเป็นรองพื้นชั้นแรก)



ใช้แปรง หรือลูกกลิ้งทา จระเข้ รูฟ ชิลด์ ให้ทั่ว 2 รอบ (หลังจากทารอบแรกแล้วปล่อยให้แห้ง 4 ชม. ก่อนทารอบที่ 2)



กรณีจำเป็นต้องเสริมแรงด้วยไฟเบอร์ ให้ปูแผ่นตาข่ายไฟเบอร์ไว้ระหว่างชั้นแรกและชั้นที่สอง ในขณะชั้นแรกยังไม่แห้ง แนะนำให้ทาชั้นที่สองทับอีกครั้งนึง เพื่อให้เนื้อฟิล์มกลบแผ่นตาข่ายไฟเบอร์ได้สนิท



หลังจากทาเสร็จเรียบร้อย ควรปกป้องพื้นผิว อย่างน้อย 48 ชม.

อัตราการใช้งาน

- 1.2 กก. / ตร.ม. / 2 เที่ยว (ความหนาประมาณ 0.2-0.4 มม.)
- กรณีทารองพื้น ประมาณ 0.6 กก. / ตร.ม. (ผสมน้ำ 10%)

ขนาดบรรจุ

- 1 กก. (กระป๋อง)
- 4 กก. (กระป๋อง)
- 20 กก. (ถัง)

สี

ขาว / เทา

02-720-1112 JorakayPage www.jorakay.co.th

สินค้ามาตรฐานอเมริกา
จากครอบครัวจระเข้
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด